

ŠTUKOVÝ TMEL

Vysoce kvalitní, plasto-elastický jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze, připravený k přímému použití s obsahem granulovaného plniva, určený k opravám spár na hrubých zrnitých omítkách.

Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- hrubozrnná struktura
- barevně stálý, po vytvrzení odolný povětrnosti
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům
- po vytvrzení přetíratelný

Příklady použití:

- tmelení spojů a prasklin na fasádách
- opravy prasklin zrnitých povrchů
- retušovací opravy zrnitých povrchů
- dokončovací hrubozrnné spárování kolem instalovaných prvků
- výše uvedené spoje až do dilatací +/-10%

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml
- bílá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: akrylová disperze
Konzistence: stabilní pasta
Systém vytvrzování: fyzikální vysychání
Tvorba slupky: povrch je suchý po cca 20 min.
Smrštění: cca 15 %
Specifická hmotnost: cca 1,71 g/ml
Teplotní odolnost: -20°C až +80°C
Maximální deformace: +/- 10%

Povrchy:

Podklady: všechny porézní stavební materiály
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu
Příprava: povrch důkladně vyčistěte, odstraňte nedržící částice a povrch spáry lehce navlhčete

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 20 mm
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Podklad se zbaví nečistot, mastnot, zvětralých a uvolněných částí

Čištění: Před vytvrzením lze čistit vodou. Po vytvrzení je vodou omyvatelný, přetíratelný libovolnými barvami a odstranitelný pouze mechanicky.

Pracovní teplota: Pracujte při teplotách +1°C až +30°C.

Aplikace: K aplikaci se používá aplikační pistole (pneumatická nebo ruční).

Neaplikujte hrozí-li déšť nebo mráz před vytvrzením naneseného tmelu.

Nanesený tmel upravíme vlhkou houbou pro zachování zrnitého vzhledu.

Rovněž můžeme zapracovat stěrkou namočenou v mýdlové vodě.

Opravy: Na opravy použijte stejný tmel nebo Fix All Crystal.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezhazujte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka:

Nepoužívejte tam, kde hrozí trvalé ponoření.

Neaplikujte pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz.

Je přetíratelný většinou dostupných barev. Barevný nátěr by měl být dostatečně elastický, protože bude aplikován na plasto-elastický tmel.

Před nátěrem doporučujeme vyzkoušet slučitelnost barvy a tmelu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.