

STŘEŠNÍ TMEL

Střešní tmel je vysoce kvalitní tmel na opravy střech na bázi bitumenových elastomerů. Tmel je v kartuších připraven k okamžité aplikaci pomocí pistole.

Charakteristika:

- velmi dobrá přilnavost na bitumenové materiály
- snadno použitelný
- může být nanášen na mokré materiály (dokonce i pod vodou)
- vynikající odolnost proti stékání
- spoje s pohybem do 10 %

Příklady použití:

- bitumenové materiály a všechny obvyklé stavební materiály
- tmelení střešních spár, mezer a puklin
- tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky
- prostředek na opravy netěsností střech, okapů a spádových rour
- naléhavé opravy i za deště
- další druhy stavebních spojů
- spárovací tmel odvodňovacích rour

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml
- černá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: bitumenové elastomery
Konzistence: stabilní pasta
Systém vytvrzování: fyzikální vysychání
Tvorba slupky: povrch zasychá po 20 minutách
Rychlost vytvrzování: nestanovuje se
Tvrdost: nestanovuje se
Smrštění: cca 11 %
Specifická hmotnost: cca 1,25 g/ml
Teplotní odolnost: -35°C až +130°C
Maximální deformace: 10 % +/-

Povrchy:

Podklady: všechny obvyklé stavební materiály
Stav povrchu: čistý, bez mastnot a prachu, povrch může být mokrá
Příprava: sprašující povrchy musí být zpevněny, další přípravy nejsou vyžadovány

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 30 mm (širší spáry doporučujeme tmelit postupně)
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: šířka spáry = hloubka spáry

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.
Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Povrch spojovaných částí se zbaví prachu, odpadávajících částí a mastnoty.

Aplikace: K aplikaci se používá aplikační pistole.

Čištění: Bezprostředně po aplikaci White Spiritem (lakový benzín).

Pracovní teplota: +1°C až +30°C

Na opravy použijte stejný tmel

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezhazujte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.
Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.