

PÁSKA MASKOVACÍ N

Jednostranně lepící papírová krepová páska s nánosem syntetického kaučukového lepidla určená k ochraně pracovního okolí před znečištěním.

Charakteristika:

- ekonomická krepová papírová krycí páska
- odolává běžnému rozpětí teplot
- velmi snadná aplikace - formovatelná podle tvaru podkladu
- okamžitě po aplikaci funkční
- není UV stabilní

Podklad:

veškeré běžné materiály včetně povrchově upravených, z dřeva odstranit do 48 hodin

Příklady použití:

- obecně pro účel krycích aplikací
- okrajové krytí při malování a tmelení
- vhodná pro lehké balení a svazování
- krátkodobé připevňování krycích fólií např. při malování

Balení a barevné provedení:

Rozměry: dle nabídky
Barva: bílá a žlutá

Skladování:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +10°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Nosič: papírový krepový pás
Lepidlo: kaučukové
Měrná hmotnost : 93 g/m²
Teplotní odolnost: max. 60°C
Tloušťka: 0,10 mm
Průtažnost: 10%
Lepivost na oceli: 3,8 N/cm
Vratná lepivost: 1,5 N/cm
Tahová pevnost: 30 N/cm
Pracovní teplota: + 5°C až +30°C

Pracovní postup:

Povrch: čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a mastnoty
Způsob použití: Samolepící páska je určena pro operativní krytí pracovního okolí.
Snadná aplikace . Přílnavost je dána připraveností podkladu.
Měrná spotřeba je cca 1-1,2 m pásu na 1 bm spáry.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění :

Na dřevěných a sluncem zahřátých površích hrozí oddělení lepící vrstvy. Zrovna tak je-li páska promáčená barvou nebo tmelem. V těchto případech odstraňte pásku co nejdříve !!!

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.