

PÁSKA MONTÁŽNÍ

Jednostranně lepící tkaninová páska potažená polyetylenem s nánosem přírodního kaučukového lepidla určená k montážnímu spojování, zpevňování a utěšňování.

Charakteristika:

- páska zesílená tkaninovým nosičem s vysokou přilnavostí a tahovou pevností
- odolává vyššímu rozpětí teplot a náročnějším i tlakovým aplikacím
- velmi snadná aplikace - formovatelná podle tvaru podkladu
- okamžitě po aplikaci funkční

Podklad:

veškeré běžné materiály včetně povrchově upravených

Příklady použití:

- obecně pro účel spojovacích a upevňovacích aplikací
- těsnící aplikace na trubky, potrubí, rozvody i s tlakovou vodou
- vhodná pro pevné balení a svazování
- připevňování krycích fólií, různé opravy tkanin, plachet a jiných plošných materiálů
- nouzové opravy
- spojování a utěšňování tepelných izolací

Balení a barevné provedení:

Rozměry: dle nabídky
Barva: šedostříbrná

Skladování:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +10 °C až +25 °C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Nosič: bavlněno-polyesterová tkanina

Lepidlo: přírodní kaučukové

Teplotní odolnost: max. 90 °C

Tloušťka: 0,22 mm

Lepivost na oceli: 6 N/cm

Vratná lepivost: 4 N/cm

Tahová pevnost: 45 N/cm

Pracovní teplota: + 5 °C až +30 °C

Pracovní postup:

Povrch: čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a mastnoty

Způsob použití: Samolepící páska je určena pro operativní opravy a upevňování.

Snadná aplikace . Přilnavost je dána připraveností podkladu. Měrná spotřeba je cca 1-1,2 m pásu na 1 bm spáry.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění :

Při překročení maximální teplotní odolnosti hrozí oddělení lepidla !!!

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.