



TM 45 GC

Minibar s prosklenými dveřmi

Vlastnosti produktu

- kompresorový chladicí systém
- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- provoz s nízkou hlučností
- funkce časování pro maximální pohodlí hostů
- režim SLEEP-mode pro extra tichý chod při spaní
- funkce FAST-cool pro okamžité chlazení
- prosklené dveře, lze měnit otevírání
- vnitřní LED osvětlení
- integrované madlo
- zámek

Minibar s prosklenými dveřmi pro skvělou prezentaci vý

Tento kompresorový minibar s prosklenými dveřmi je vynikající volbou pro hotely v teplejším prostředí. Chladicí systém pomáhá zajistit nižší teplotu a kratší dobu pro dosažení požadované teploty ve srovnání s absorpčními minibary. Má také několik skvělých programovacích funkcí. Lze jej nastavit tak, že kompresor běží pouze v době, kdy je pravděpodobné, že bude místnost prázdná, např. od 9 do 12 hodin a od 18 do 21 hodin. To znamená, že v jiných časech, kdy je pravděpodobné, že se v místnosti zdržují hosté, je v ní naprosté ticho. Takzvaný water-pack udržuje v minibaru nízkou teplotu, i když není v provozu. Kromě toho také nabízí režim SLEEP pro zajištění ticha a funkcí FAST-cool pro okamžité chlazení. To je velmi praktické, pokud hosté přijdou v neobvyklou dobu. Minibar má černý vnější povrch a je navržen tak, aby byl elegantně nenápadný. Prosklené dveře zajišťují vynikající prezentaci výrobků, hosté se tedy mohou nechat upoutat pěkně vystavenými studenými nápoji a chutným občerstvením.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+5 až +14
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	26 / 24
Čistý Objem	l	38
Hrubý / čistý objem	l	38 / 34

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	
Změna otevírání dveří		Ano
Počet a typ polic		2
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	
Exteriér		Černá
Interiér		Bílá
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení		Statické
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	26
Termometr		Ne

Výkon a spotřeba


Energetická třída		G
Max Ambient		30°C 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	0.35
Roční spotřeba	kWh/rok	128
Příkon		
Příkon	W	65
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	38

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	310 x 300 x 455
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	402 x 485 x 565
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	450 x 535 x 620
Přepravní kontejner 40 stop	ks	330



Integrované madlo



Displej s tlačítkem pro každou funkci