



RK 710X1

Chladicí skříň plné dveře

Vlastnosti produktu

- zámek
- plné dveře, lze měnit otevírání
- ventilované chlazení
- nastavitelné police GN 2/1
- kolečka, 2 s brzdou
- bezúdržbový kondenzátor
- nerezové provedení
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP

Jednodveřová nerezová chladicí skříň pro profesionální

RK710X1 je energeticky úsporná chladicí skříň pro profesionální prostředí. Má o 36 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem RK710.

Tato chladicí skříň s plnými dveřmi je vyrobena z odolné nerezové oceli SS304, což je zárukou, že vydrží podmínky rušné kuchyně. Je dodávána s nastavitelnými policemi GN2/1 a samozavírací dveře s 105° zarážkou pro snadný přístup a plnění. Dveře lze otevřít sešlápnutím pedálu ve spodní části skříně. Skříň je vybavena odolnými kolečky, která jsou užitečná při čištění.

Má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje čerstvost obsahu, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním ovladači. Ovladač nabízí NFC konektivitu a funkci Bluetooth. To znamená, že pomocí aplikace můžete ovládat osvětlení, sledovat teplotu ve skříni, a dokonce exportovat data pro snadné podávání zpráv.

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	143 / 134
Hrubý / čistý objem	l	559 / 408

Design a materiál

Počet a typ dveří	1 křídlové samozavírací plné dveře	
Počet a typ polic	3 roštové police šedé	
Barva polic	Šedá	
Rozměr polic	530x650	
Maximální zatížení polic	kg/m²	25
Kolečka	4 kolečka	
Exteriér	Nerezová ocel SS304	
Interiér	Nerezová ocel SS304	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ano	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, cyklus vypnutí	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	90
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	A	
Denní spotřeba	kWh/24h	0.72
Roční spotřeba	kWh/rok	263
Příkon	W	100
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	46

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	533 x 700 x 1501
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	740 x 875 x 2090
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	760 x 905 x 2150
Přepravní kontejner 40 stop	ks	39



Pedál pro otevírání dveří



Digitální termostat

Hrubá / čistá váha	kg	/
Hrubý / čistý objem	l	
Počet a typ dveří		
Počet a typ polic		
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	x x
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	x x



Vlastnosti produktu

