

SURFACE ACTIVATOR

Soudal Surface Activator má využití jako čistící, odmašťovací a podkladový nátěr (Primer). Čistí a odmašťuje podklady a zlepšuje přilnavost tmelů na bázi silikonů, polyuretanů a MS polymerů na neporézní materiály např. plasty, nátěry a kovy.

Charakteristika:

- kapalný snadno aplikovatelný prostředek
- k použití jako čistič, odmašťovadlo a podkladový nátěr na neporézní povrchy
- vhodný pod silikonové, polyuretanové a hybridní tmely
- vzhledem k obsahu aktivačních látek, není vhodný k použití jako samostatný čistič

Příklady použití:

- příprava plastů, natřených ploch, kovů a dalších neporézních materiálů před tmelením a lepením

Balení a barevné provedení:

- plechovky s obsahem: 500 ml
- čirá kapalina

Skladovatelnost:

6 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: rozpouštědla a speciální aktivační činidla

Konzistence: kapalina

Specifická hmotnost: 1,0 g/ml

Povrchy:

všechny neporézní materiály

Pracovní postup:

Aplikace: Přípravek nanášejte čistým hadříkem ve stejném směru dokud není povrch čistý, odmaštěný a připravený na nanesení tmelu. Pravidelně vyměňujte již špinavé hadříky za čisté. Před tmelením nechte Surface Activator odpařit – cca 5 minut. Nanášejte tmel / lepidlo bezprostředně po odpaření Surface Activatoru, nejdéle však do 2 hod. od jeho aplikace.

Upozornění: před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Poznámka:

Nepoužívejte na porézní povrchy jako např. dřevěné konstrukce

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.