

ANTI GRAVEL Aerosol

Anti Gravel Aerosol je vodoodpudivý nátěr k okamžitému použití, který se nanáší aerosolovým rozprašovačem. Tvoří antikorozi ochranný povrch proti odletujícím kamínkům, vodě, písku, atd. Houževnatá pružná ochranná nátěrová hmota na bázi syntetického kaučuku chrání před korozi, kameny a ropnými látkami vhodná na spoilery, prahy, čela a spodní partie automobilů

Charakteristika:

- tvoří odolnou elastickou vrstvu s vynikajícími ochrannými vlastnostmi proti kamínkům, šterku, rzi, soli, písku,
- neobsahuje bitumeny nebo asfalt
- tvoří zvukovou izolaci
- odpuzuje vodu
- odolný extrémním teplotám
- po zaschnutí je přetíratelný všemi typy autolaků
- odolný vůči vodě a rozpouštědlům

Příklady použití:

- ochrana částí karosérií (např. nárazníky, podběhy, atd.) proti odletujícím kamínkům a korozi
- ochrana proti zvukovým vibracím
- zvuková izolace

Balení a barevné provedení:

- aerosolové plechovky 500 ml
- černá, šedá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: směs syntetických pryskyřic, plniv, rozpouštědel a speciálních inhibitorů koroze

Konzistence: kapalina

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání

Rychlost schnutí: 40 – 60 minut

Hustota: 0,81 +/- 0,02 g/cm³

Teplota vznícení: nestanovuje se

Bod vzplanutí: nestanovuje se

Povrchy:

Podklady: kovy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot a prachu. Chraňte povrchy, které nebudou ošetřovány. Před použitím plechovku pečlivě protřepejte.

Čištění: acetonem nebo jinými čistícími rozpouštědly

Pracovní teplota: +10°C až +25°C

Na opravy používejte Ant Gravel Aerosol.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.