

PowerMaxx SB Basic Set (600385710) Akumulátorová příklepová vrtačka 12V 2x2Ah LiPOWER; Nabíječka LC 40; Plastový kufr; se 41dílnou mobilní dílnou

Objednací číslo 600385710

EAN 4061792249455



Zástupný obrázek

- Malá a šikovná s velkým výkonem: malá a lehká příklepová vrtačka s velkým výkonem pro všestranné vrtání a šroubování.
- Třída 12 V se zásuvnými bateriemi - mimořádně kompaktní a praktická
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva
- Mobilní dílna (41 kus): 5 vrtáků na dřevo (4/5/6/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), držák bitů (60 mm), řezací nůž se 2 náhradními čepeli
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Praktická indikace kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátoru
- S praktickou sponou na opasek, s možností zajištění vpravo nebo vlevo

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	12 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 2 Ah
Max. točivý moment měkký	17 Nm
Max. točivý moment tvrdý	34 Nm
Nastavitelný točivý moment	0.5 - 5 Nm
Ø vrtání zdiva	10 mm
Ø vrtáku do oceli	10 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	18 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Max. počet příklepů	21000 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 10 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	0.82 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	1.01 kg

Vibrace

Vrtání kovu	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Příklepové vrtání do betonu	13 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Šrouby bez rázu	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	96 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo
spona na opasek
2 zásuvné akumul. články LiPOWER (12 V/2,0 Ah)
Nabíječka LC 40
plastový kufr
Sada příslušenství