

BEV 1300-2 (600574810) vrtačka**Lepenková krabice**

Objednáací číslo 600574810

EAN 4007430314505



Zástupný obrázek



- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- Otočný můstek uhlíků pro maximální výkon i při chodu vlevo, např. k vyšroubování příliš pevně utažených šroubů
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- dvoustupňová převodovka
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- pravý/levý chod
- Vřetení s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Kabel s otočným kloubem pro optimální svobodu pohybu při práci
- indikace opotřebení uhlíkových kartáčků

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1300 W
Odevzdaný výkon	730 W
Ø vrtáku do oceli	16 / 10 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	40 / 25 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	1100 / 3100 /min
Rychlosti	2
Max. točivý moment	44 / 16 Nm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem	6.35 mm
Závit vrtacího vřetena	1/2" - 20 UNF
Hmotnost bez síťového kabelu	2.7 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Vrtání kovu	4.2 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	84 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	95 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus
přídavná rukojeť