

## KHA 18 LTX BL 40 (600752840) Akumulátorové kladivo 18V; Plastový kufr

Objednací číslo 600752840

EAN 4061792199934



Zástupný obrázek



- Akumulátorové kladivo s držákem SDS-max pro extrémně výkonné vrtání s přiklepem a sekání – kdykoli a kdekoli
- Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezuhlíkové technologii a vysoce výkonnému přiklepovému mechanismu
- Kombinované kladivo se 2 funkcemi: Vrtání s přiklepem a sekání
- Matabo VibraTech (MVT): méně namáhavá práce šetřící zdraví i v nepřetržitém provozu
- Vysoce výkonný elektropneumatický přiklepový mechanismus přesně uložený v krytu z hliníkové slitiny: s dlouhou životností a robustní
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) k vrtání s otáčkami odpovídajícími materiálu, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Volitelné snížení otáček a síly úderu při práci v měkčích materiálech
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- S upevňovacím bodem pro bezpečnostní závěsy stroje pro práci ve velkých výškách
- Pracovní LED lampa pro optimální výhled na místo vrtání
- Sekání a vrtání s nízkou prašností s externím odsáváním prachu ESA max. (příslušenství)
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technické hodnoty****Charakteristické parametry**

Napětí akumulátoru	18 V
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8.6 J
Max. počet příklepů	3200 /min
Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem	40 mm
Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami	105 mm
Počet otáček při volnoběhu	450 - 580 /min
Upínání nástroje	SDS-max
Hmotnost bez akumulátorového článku	6.9 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	7.9 kg

**Vibrace**

Vrtání betonu s příklepem	12.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	4.2 m/s <sup>2</sup>
Vysekávání	8.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	3.2 m/s <sup>2</sup>

**Hlukové emise**

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

**Rozsah dodávky**

Pogumovaná přídavná rukojeť  
přídavná rukojeť  
Hloubkový doraz  
Mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje  
Hadřík na čištění  
plastový kufr  
bez akumulátorového článku, bez nabíječky