

## KH 5-40 (600763500) kombinované kladivo

### Plastový kufr

Objednací číslo 600763500

EAN 4007430331724



Zástupný obrázek



- Kombinované kladivo se 2 funkcemi: Vrtání s přiklepem a sekání
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost

### Technické hodnoty

#### Charakteristické parametry

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 8.5 J     |
| Max. počet přiklepů                    | 2800 /min |
| Jmenovitý příkon                       | 1100 W    |
| Ø vrtání betonu vrtáním s přiklepem    | 40 mm     |
| Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami      | 105 mm    |
| Počet otáček při volnoběhu             | 620 /min  |
| Upínání nástroje                       | SDS-max   |
| Průměr upínacího hrdla                 | 61 mm     |
| Hmotnost bez síťového kabelu           | 7.1 kg    |
| Délka kabelu                           | 4 m       |

## Vibrace

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Vrtání betonu s přiklepem | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Vysekávání                | 13.3 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 95 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 106 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Pogumovaná přídatná rukojeť  
 Hloubkový doraz  
 Mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje  
 plastový kufr