

## SBEV 1000-2 (600783500) příklepová vrtačka

### Plastový kufr

Objednací číslo 600783500  
EAN 4007430313119



Zástupný obrázek



- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- Otočný můstek uhlíků pro maximální výkon i při chodu vlevo, např. k vyšroubování příliš pevně utažených šroubů
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování nástroje pro bezpečnou práci
- pravý/levý chod
- Vřetenno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Kabel s otočným kloubem pro optimální svobodu pohybu při práci

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1010 W
Odevzdaný výkon	540 W
Max. točivý moment	40 / 14 Nm
Ø vrtání zdiva	22 mm
Ø vrtání betonu	20 mm
Ø vrtáku do oceli	16 / 10 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	40 / 25 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 1000 / 0 - 2800 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	1000 / 2800 /min
Max. počet přiklepů	53200 /min
Rychlosti	2
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem	6.35 mm
Závit vrtacího vřetena	1/2" - 20 UNF
Typ upínání sklíčidla	Rychloupínací sklíčidlo
Hmotnost bez síťového kabelu	2.7 kg
Délka kabelu	4 m

### Vibrace

Vrtání kovu	4.2 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Příklepové vrtání do betonu	17 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	114 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus  
 Pogumovaná přídatná rukojeť  
 Hloubkový doraz  
 plastový kufr