

## BSA 12-18 LED 2000 (601504850) Akumulátorová stavební světla Lepenková krabice

Objednací číslo 601504850  
EAN 4061792216150



Zástupný obrázek



- Praktické akumulátorové stavební světlo s COB-LED pro bodové stálobarevné osvětlení, ideální do úzkých prostor
- Integrované magnety pro rychlou fixaci na kovové povrchy
- Otočný hák k zavěšení svítily
- Provoz se všemi násuvnými akumulátorovými články Li-Power a LiHD 12 a 18 voltů
- Životnost akumulátoru při maximální svítivosti 75 minut na ampérhodinu (Ah), např. 5 hodin s akumulátorovým článkem LiHD 18 V/4 Ah
- Životnost akumulátoru při maximální svítivosti 41 minut na ampérhodinu (Ah), např. 2,8 hodin s akumulátorovým článkem LiHD 12 V/4 Ah
- Hlavu lampy lze pro zajištění neomezeného počtu poloh při svícení horizontálně otáčet o 360°
- Plynulá funkce stmívání pro optimální světlo při maximální době běhu akumulátoru
- Jasně viditelné zobrazení zbývající doby běhu akumulátoru, blikající světlo varuje před koncem doby běhu akumulátoru, aby se předešlo nebezpečným situacím ve tmě
- Uzpůsobeno pro použití se stativem (závit 5/8")
- Chráněný proti prachu a stříkající vodě pro náročné použití na staveništi (IP 54)
- Pogumovaná opěrná plocha pro lepší stabilitu a šetrné používání na citlivých plochách
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technické hodnoty****Charakteristické parametry**

Napětí akumulátoru	12 - 18 V
Max. světelný tok	2000 lm
Max. doba svícení na jedno nabití akumulátoru	Akumulátorový článek 4,0 Ah LiHD, 12 V: 2,7 h / Akumulátorový článek 4,0 Ah LiHD, 18V: 5 h / (cca 75 minut na Ah při maximální svítivosti) / (cca 65 minut na Ah při maximální svítivosti)
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.2 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	1.6 kg

**Rozsah dodávky**

bez akumulátorového článku, bez nabíječky