

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Akumulátorové ponorné čerpadlo do nádrže na dešťovou vodu 18V; Lepenková krabice

Objednací číslo 601729850

EAN 4061792229532



Zástupný obrázek



- Flexibilní akumulátorové čerpadlo se dvěma funkcemi: lze použít kdekoli a kdykoli jako ponorné nebo sudové čerpadlo
- K ekologickému zavlažování zahrad dešťovou vodou nebo k odčerpání čisté vody z nádrží, jezírek a zatopených sklepů
- Rychlá přestavba ze sudového na ponorné čerpadlo na čistou vodu odstraněním patky čerpadla bez použití nářadí
- Ploché sání až do zbytkové hladiny vody 1–2 mm
- Externí bateriový box pro ochranu baterie před vlhkostí, snadno připevnitelný na stěnu nebo nádobu
- Jednoduchá obsluha a ovládání čerpadla díky přehlednému ovládacímu panelu na bateriovém boxu
- Funkce časovače se třemi dobami běhu od začátku, perfektní při použití zahradních zavlažovačů
- Flexibilní dodávání tlaku a objemu vody díky třem úrovním výkonu a regulačnímu ventilu
- Vhodné pro různé nádoby díky tenkému designu (Ø 142 mm) a dlouhému kabelu k bateriovému boxu
- Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele
- Dlouhá životnost díky dvojitému systému těsnění a ochraně motoru proti přetížení
- Omyvatelný filtr chrání čerpadlo před nečistotami
- Robustní pouzdro z nárazuvzdorného plastu s integrovaným navíjením kabelu a madlem
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty**Charakteristické parametry**

Druh akumulátorových článků	Li-Power / LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Max. dopravované množství	2200 l/h
Max. výtlačná výška	22 m
Max. tlak	2.2 bar
Max. hloubka ponoru	2 m
Tlaková přípojka	vnější závit 1"
Krytí IP	IP X8
Třída ochrany IP bateriový box	IP X4
Délka kabelu bateriového boxu	3 m
Rozměry	142 x 142 x 226 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	2.1 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.5 kg

Rozsah dodávky

multifunkční adaptér
1/2" hadice (1,5 m) s rychlospojkami
Regulační / uzavírací ventil
Kohoutková armatura
Vedení hadice
Upevňovací hák
bez akumulátorového článku, bez nabíječky