

WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS (601746840) Akumulátorová úhlová bruska

18V; metaBOX 165 L; s brzdou, rychloupínací maticí, otočným akumulátorovým článkem, spínačem kontroly bdělosti

Objednací číslo 601746840

EAN 4061792246683



Zástupný obrázek



- Nová generace bezkartáčových akumulátorových úhlových brusek: nejvýkonnější ve své třídě, stejně výkonná jako kabelové nářadí s příkonem 1500 W.
- Bezúdržbový bezuhlíkový motor s maximální účinností a ovladatelností
- Bezpečnostní vypínač: bezpečnostní funkce díky ergonomicky integrovanému spínači
- Rychlý brzdňý systém pro maximální ochranu uživatele: kotouč se zastaví do 1,5 sekundy po vypnutí.
- Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný systém autobalanceru pro snížení vibrací ruky/ramena, delší životnost stroje a až dvojnásobná trvanlivost brusných kotoučů
- Systém Quick Metabo pro výměnu kotouče bez použití nářadí stiskem tlačítka
- Pojistná páka DS k uchycení bezpečnostního závěsu stroje pro práci ve velkých výškách
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Akumulátorový článek otočný v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v každé pracovní poloze
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: V případě zablokování kotouče minimalizuje zpětný ráz na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Ø kotouče	180 mm
Max. hloubka řezu	60 / 2.362 mm
Počet otáček při volnoběhu	7500 /min
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	166 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	2.4 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	3.1 kg

Vibrace

Broušení povrchu	5.24 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	3 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Nejistota měření K	3 dB(A)
--------------------	---------

Rozsah dodávky

ochranný kryt
 opěrná příruba
 Upínací matice M-Quick
 Přídatná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
 Protiprachové filtry
 Pojistná páka DS
 metaBOX 165 L
 bez akumulátorového článku, bez nabíječky