

## SE 17-200 RT Set (602259500) satinační bruska Přenosný kufr z ocelového plechu

Objednací číslo 602259500  
EAN 4007430323552



Zástupný obrázek



- Výkonná satinační bruska k broušení, satinování, kartáčování a leštění do vysokého lesku, např. ušlechtilé ocele
- Maximální produktivita díky motoru se silným výkonem 1700 W a planetovým převodem točivého momentu
- Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro optimální vedení a práci bez únavy
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Aretace vřetena a upínací matice pro rychlou výměnu příslušenství bez použití nářadí
- Rychlé a nastavení ochranného plechu a přídatné rukojeti bez dalších nástrojů
- Tvarový upínací trn s klidným chodem pro rovnoměrný výbrus
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1700 W
Odevzdaný výkon	1070 W
Točivý moment	17 Nm
Počet otáček při volnoběhu	800 - 3000 /min
Závity vřetena	M 14
Průměr brusného tělesa	100 - 200 mm
Šířka brusného tělesa	50 - 100 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	2.9 kg
Délka kabelu	4 m

### Vibrace

Satinování	3.8 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

přídatná rukojeť

1 expanzní válec (Ø 90x100 mm)

3 brusné pásy (Ø 90x100 mm; P80)

1 rounový brusný kotouč (Ø 105x100 mm; P280)

1 lamelový brusnou kotouč (Ø 105x100 mm; P80)

1 lamelový/rounový brusný kotouč (Ø 105x100 mm; P180)

přenosný kufr z ocelového plechu