

## RSEV 19-125 RT (603825710) renovační bruska

Plastový kufr; s diamantovým hrncovým kotoučem do betonu „professional“

Objednací číslo 603825710  
EAN 4007430313638



Zástupný obrázek



- K účinnému zabrušování a odbrušování betonu, potěru a vrstev s diamantovými hrncovými kotouči
- Maximální produktivita díky silnému motoru 1900 W Metabo Marathon s nízkou hmotností
- Vysoký točivý moment a odolnost vůči přetížení pro tvrdé a trvalé nasazení
- Malá hmotnost, ideální k broušení v oblasti stěny a stropu
- Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro maximální kontrolu a lehké práce nad hlavou
- Práce blízko okraje díky segmentu k odklopení zajištěnému proti ztrátě
- Optimální výsledky odsávání: Pružinový kartáčový věnec na ochranném krytu, který se přizpůsobí každému povrchu a výšce segmentu
- Třmenová rukojeť nastavitelná bez použití náradí pro bezpečné a rovnoměrné vedení při broušení
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Ochrana proti opětovnému rozběhu: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování nástroje pro bezpečnou práci
- Přípojka pro odsávání prachu Ø 35/41 mm

**Technické hodnoty****Charakteristické parametry**

Ø brusného kotouče	125 mm
Točivý moment	5 Nm
Počet otáček při volnoběhu	3800 - 8200 /min
Jmenovitý příkon	1900 W
Odevzdaný výkon	1240 W
Otáčky při jmenovitém zatížení	6800 /min
Závity vřetena	M 14
Hmotnost bez síťového kabelu	3.5 kg
Délka kabelu	4 m

**Vibrace**

Broušení povrchu	6.94 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Hlukové emise**

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

**Rozsah dodávky**

Třmenová rukojeť  
opěrná příruba  
Matice se dvěma otvory  
Diamantový hrncový kotouč do betonu „professional“  
klíč se dvěma čepy  
plastový kufr