

RFEV 19-125 RT (603826710) renovační fréza**Plastový kufr; s frézovací hlavou se špičatými zuby**

Objednací číslo 603826710

EAN 4007430313720



Zástupný obrázek



- K účinnému odbrušování omítky, zbytků lepidla, měkkého potěru a starých nátěrů na stěně, stropu a podlaze
- Maximální produktivita díky silným 1900 W při nízké hmotnosti
- Dvoustupňový, vysoce výkonný převod do pomala pro maximální točivý moment a úběr
- Rychlá práce díky velkému průměru frézy
- Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro maximální kontrolu a lehké práce nad hlavou
- Hloubka frézování pohodlně nastavitelná bez použití nářadí
- Robustní ochranný kryt z hliníkového tlakového odlitku s pružinovým kartáčovým věncem pro bezprašnou práci
- Třmenová rukojeť nastavitelná bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení při frézování
- Použitelná na malých plochách jako renovační bruska díky diamantovému kotouči
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Přípojka pro odsávání prachu Ø 35/41 mm

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Pracovní šířka	125 mm
Hloubka frézování	0 - 6 mm
Točivý moment	16.8 Nm
Počet otáček při volnoběhu	750 - 3100 /min
Jmenovitý příkon	1900 W
Odevzdaný výkon	1240 W
Otáčky při jmenovitém zatížení	2800 /min
Závity vřetena	M 14
Hmotnost bez síťového kabelu	3.8 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Broušení povrchu	3.38 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Třmenová rukojeť
Frézovací hlava se špičatými zuby
klíč se dvěma čepy
Šestihranný klíč
plastový kufr