

DP 28-10 S Inox (604112000) čerpadlo na stavební a znečištěnou vodu Lepenková krabice

Objednací číslo 604112000
EAN 4007430221544



Zástupný obrázek



- Pro efektivní čerpání velkého množství znečištěné, dešťové, spodní a stavební vody
- Optimální chlazení motoru čerpaným médiem i u nízké hladiny vody
- Dvojité mechanické těsnění s olejovou komorou pro optimální ochranu čerpadla u silně znečištěné vody
- Samočisticí oběžné kolo Vortex pro minimalizaci nebezpečí ucpaní
- Vhodný pro trvalý provoz díky režimu motoru S1
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Plovákový spínač k automatickému provozu
- Vhodné pro mobilní a stacionární použití díky ergonomickým rukojetím a stabilitě
- Odolný kryt čerpadla z nerezové, kvalitní ušlechtilé oceli

Technické hodnoty**Charakteristické parametry**

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Jmenovitý příkon | 1850 W |
| Max. dopravované množství | 28000 l/h |
| Max. výtlačná výška | 17 m |
| Max. tlak | 1.7 bar |
| Max. hloubka ponoru | 7 m |
| Tlaková přípojka | vnitřní závit 1 1/2" |
| Těleso čerpadla | Ušlechtilá ocel |
| Max. zrnitost do | 10 mm |
| Počet oběžných kol | 1 |
| Rozměry | 215 x 215 x 465 mm |
| Hmotnost | 18.5 kg |
| Délka kabelu | 10 m |

Rozsah dodávky

plovákový spínač