

WEPBA 26-230 MVT Quick (606482000) úhlová bruska

Lepenková krabice; s mechanickou kotoučovou brzdou

Objednací číslo 606482000

EAN 4007430337665



Zástupný obrázek



- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Maximální ochrana uživatele díky mechanické brzdě kotouče a spínači kontroly bdělosti: Zastavení kotouče za 2,5 sekundy po aktivaci také při přerušení dodávky proudu
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
- Snížené vibrace pro neunavující práci s tlumicím systémem Metabo VibraTech (MVT) a vestavěným systémem autobalancéru
- Hlavní rukojeť otočná a přídatná rukojeť montovatelná do 3 poloh pro optimální polohu úchopu i při řezání
- Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem brání vypadnutí pojistek při spuštění stroje
- Elektronická ochrana proti přetížení a opětovnému spuštění
- Bezpečnostní spínač Metabo brání neúmyslnému zapnutí
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Ø brusného kotouče	230 mm
Jmenovitý příkon	2600 W
Odevzdaný výkon	1800 W
Počet otáček při volnoběhu	6600 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	4800 /min
Točivý moment	18 Nm
Závity vřetena	M 14
Hmotnost bez síťového kabelu	6.6 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Broušení povrchu	3.7 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	106 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt
 opěrná příruba
 Rychloupínací matice
 Přídatná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)