

KGSV 72 Xact (611216000) kapovací pila

Lepenková krabice; s pojezdem

Objednací číslo 611216000

EAN 4007430296436



Zástupný obrázek



- Kompaktní pojezd pro široké obrobky do 305 mm: není zapotřebí volné místo za pilou
- Maximální flexibilita při pilování díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně nakloněné pilové hlavě
- Dvojitý liniový laser k přesnému zobrazení řezné linie vlevo a vpravo od pilového listu
- Regulace otáček pro rozšířené spektrum nasazení, např. k řezání hliníkových profilů a plastů
- Kompaktní s nízkou hmotností a ergonomickými rukojeťmi, ideální k mobilnímu nasazení
- Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
- Jasné pracovní LED osvětlení k nasvícení místa řezu (napájené ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání
- Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
- Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena; není potřebná demontáž kyvného ochranného krytu

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	660 x 540 x 415 mm
Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	72 / 42 mm
Kapacita řezání 90°/90°	305 x 72 mm
Kapacita řezání 45°/45°	215 x 42 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	50 / 50 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 47 °
Pilový kotouč	216 mm
Jmenovitý příkon S1 100 %	1500 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	1800 W
Počet otáček při volnoběhu	2200 - 6300 /min
Rychlost řezu	25 - 70 m/s
Hmotnost	16.1 kg
Délka kabelu	3 m

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (40 zubů)
 2 integrovaná rozšíření stolu
 Materiálová upínka
 Nástroj pro výměnu pilového kotouče
 navíjení kabelu