

## KGS 254 M (613254000) Kapovací pila

Lepková krabice; s pojezdem

Objednací číslo 613254000

EAN 4061792218192



Zástupný obrázek



- Kapovací a pokosová pila mobilní třídy M s pojezdem – lehká, přesná, uživatelsky přívětivá
- Precision Cut Line (PCL): přesná linie řezu bez přestavování díky chytře umístěným LED
- Velká řezná kapacita díky pojezdu pro široké obrobky
- Točna s rychlým a přesným nastavením běžných úhlů pomocí aretačních bodů
- Sklon pilového listu od -2 do 47°, vhodné i pro zadní řezy
- Robustní konstrukce s hliníkového tlakového odlitku pro nejtvrdší požadavky
- Efektivní odsávání třísek integrovaným odsáváním pilin
- Pozvolný rozběhem pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Výsuvná rozšíření stolu, lze i odejmout k podložení extrémně dlouhých obrobků
- Rychloupínací násadec k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
- Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
- Všechny stupnice a ovládací prvky můžete vidět z pracovní polohy a intuitivně je ovládat
- Ergonomické plochy úchopu pro nošení jednou nebo oběma rukama

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

Rozměry	726 x 485 x 543 mm
Dosedací plocha	345 x 760 mm
Max. šířka řezu 90°/45°	305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	92 / 47 mm
Kapacita řezání 90°/90°	305 x 92 mm
Kapacita řezání 45°/45°	215 x 47 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	50 / 50 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 2 °
Pilový kotouč	254 x 30 mm
Jmenovitý příkon	1450 W
Jmenovitý příkon S1 100 %	1450 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	1800 W
Počet otáček při volnoběhu	4500 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	3200 /min
Rychlost řezu	60 m/s
Hmotnost	16.1 kg
Délka kabelu	2 m

### Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	86 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

Pilový kotouč „Precision cut wood - classic“ 254x30 Z48  
 2 integrovaná rozšíření stolu  
 zkracovací doraz  
 Materiálová upínka  
 Nástroj pro výměnu pilového kotouče  
 navíjení kabelu  
 záchytný pytel na piliny