

SB 18 L Set (614053710) Akumulátorová příklepová vrtačka **18V 2x2Ah LiPOWER; Nabíječka SC 36; Plastový kufr; se 78dílnou mobilní dílnou**

Objednací číslo 614053710

EAN 4061792252226



Zástupný obrázek



- Spolehlivá, výkonná příklepová vrtačka pro běžné vrtání a šroubování
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva
- Mobilní dílna (78dílná): 5 vrtáků na dřevo (4/5/6/8/10mm), 5 vrtáků do kamene (5/6/7/8/10mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), záhlubník do dřeva (12,7 mm), středící kolík (5x100 mm), řezací nůž se 2 náhradními čepelemi, svinovací metr (3 m/10"), tužka (HB)
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 2 Ah
Max. točivý moment měkký	26 Nm
Max. točivý moment tvrdý	60 Nm
Nastavitelný točivý moment	0.7 - 5.5 Nm
Ø vrtání zdiva	13 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	36 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1850 /min
Max. počet příklepů	28500 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.2 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	1.6 kg

Vibrace

Vrtání kovu	1.7 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Příklepové vrtání do betonu	11.8 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Šrouby bez rázu	0.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB(A)
Nejistota měření K	5 dB(A)

Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo
Spona na opasek a zásobník bitů
2 akumul. články LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
Nabíječka SC 36
plastový kufr
Sada příslušenství