

SXE 150-2.5 BL (615025700) excentrická bruska

MetaLoc

Objednací číslo 615025700

EAN 4007430320834



Zástupný obrázek



- Extrémně lehká a plochá excentrická bruska se symetrickou konstrukcí pro jednoduchou výměnu rukou nebo obsluhu oběma rukama
- Rozsah kmitů 2,5 mm pro nejvyšší kvalitu povrchu při dobrém požadovaném výkonu
- bezpečnostní vypínač s bezpečnostní funkcí pro bezpečné spuštění a volitelně také řízení počtu otáček
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k broušení s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Elektronické přednastavení požadované oblasti počtu otáček
- Pozvolný rozběh minimalizuje poškození povrchu při nasazování
- Unikátní bezuhlíkový motor pro maximální efektivitu při broušení i v trvalém provozu
- Nízké vibrace pro komfortní práci v trvalém provozu
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Zvláštní hlavní spínač chrání před neúmyslným spuštěním
- Brzda motoru a dílů umožňuje rychlé odstavení stroje
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače
- Brusný kotouč s několika otvory pro efektivní odsávání a delší životnost brusného prostředku
- K práci s brusnými kotouči 125 mm může být použit brusný talíř „multi-hole“ Ø 125 mm (příslušenství 630264000)
- Servisně výhodný díky vyměnitelnému kabelu

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Průměr opěrného talíře	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	4000 - 10000 /min
Jmenovitý příkon	350 W
Otáčky při jmenovitém zatížení	10000 /min
Kmitavý obvod	2.5 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	1 kg
Délka kabelu	4.3 m

Vibrace

Broušení povrchu	2.4 m/s ²
------------------	----------------------

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	71 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82 dB(A)
Nejistota měření K	2 dB(A)

Rozsah dodávky

Brusný talíř "multi-hole" se suchým zipem

Otevřený klíč

Kufr MetaLoc