

PE 15-25 Set (615250500) úhlová leštička

Plastový kufr

Objednací číslo 615250500

EAN 4007430324191



Zástupný obrázek



- Renovační set s leštičkou se silným točivým momentem k restaurování příhradových nosníků a strukturování dřeva
- Maximální produktivita díky motoru se silným výkonem 1500 W a planetovou převodovkou s vysokou trakční silou
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Třmenová rukojeť nastavitelná bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení při práci
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Pro podložný talíř do max.	180 mm
Jmenovitý příkon	1500 W
Odevzdaný výkon	870 W
Počet otáček při volnoběhu	700 - 2500 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	2250 /min
Točivý moment	18 Nm
Závity vřetena	M 14
Hmotnost bez síťového kabelu	2.4 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Leštění	2.9 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	2.8 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

přídavná rukojeť
 ochranné brýle
 3 talířové kartáče (130 mm; P46, P60, P80)
 Plastový kufr