

KGT 305 M (619004000) kapovací a stolní okružní pila

Lepenková krabice

Objednáací číslo 619004000
EAN 4007430299741



Zástupný obrázek



- Kapovací a pokosová pila s dodatečnou funkcí stolní okružní pily pro dlouhé řezy
- Rychlá přestavba z kapovací pily na pilu stolní
- Kompaktní s nízkou hmotností, ideální k mobilnímu nasazení
- Jednoduchá přeprava díky zajištění pilové hlavy
- Robustní konstrukce s hliníkového tlakového odlitku pro nejtvrdější požadavky
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
- Laser k přesnému zobrazení linie řezu (napájený ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Plynule vytahovatelná rozšíření stolu, snímatelná k podložení dlouhých panelů, lišt atd.
- Jasně pracovní LED osvětlení k nasvícení místa řezu (napájené ze sítě, baterie nejsou potřebné)
- Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání
- Materiálová svorka k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Hlava pily sklápěná doleva, s dodatečným rozsahem úhlů pro zadní řezy
- Všechny stupnice a ovládací prvky můžete vidět z pracovní polohy a intuitivně je ovládat
- Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena; není potřebná demontáž kyvného ochranného krytu

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	658 x 600 x 460 mm
Velikost stolu	462 x 261 mm
Výška řezu - stolní provoz	0 - 50 mm
Šíře řezu - kapovací režim provozu 90/45°	150 / 100 mm
Hloubka řezu pokosové pily 90/45°	102 / 70 mm
Kapacita řezání 90°/90°	150 x 102 mm
Kapacita řezání 45°/45°	115 x 45 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	52 / 52 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 2 °
Jmenovitý příkon	1600 W
Počet otáček při volnoběhu	3700 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	2750 /min
Max. rychlost řezu	60 m/s
Pilový kotouč	305 x 30 mm
Hmotnost	22 kg
Délka kabelu	2.8 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

- Pilový kotouč z tvrdokovu (56 zubů)
- 2 integrovaná rozšíření stolu
- Paralelní doraz
- zkracovací doraz
- Materiálová upínka
- záchytný pytel na piliny
- Nástroj pro výměnu pilového kotouče
- Posuvná tyč