

RSEV 19-125 RT (603825710) renovační bruska**Plastový kufr; S diamantovým brusným hrncem beton „professional“**

Objednací číslo 603825710

EAN 4007430313638



Zástupný obrázek



- Pro efektivní broušení a odstraňování betonu, štuky a nátěrů diamantovými brusnými miskami
- Maximální produktivita díky silnému motoru 1900 W Metabo Marathon s nízkou hmotností
- Vysoký točivý moment a odolnost vůči přetížení pro tvrdé a trvalé nasazení
- Malá hmotnost, ideální k broušení v oblasti stěny a stropu
- Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro maximální kontrolu a lehké práce nad hlavou
- Práce blízko okraje díky segmentu k odklopení zajištěnému proti ztrátě
- Optimální výsledky odsávání: Pružinový kartáčový věnec na ochranném krytu, který se přizpůsobí každému povrchu a výšce segmentu
- Třmenová rukojeť nastavitelná bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení při broušení
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s regulačním kolečkem k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování nástroje pro bezpečnou práci
- Přípojka pro odsávání prachu Ø 35/41 mm

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Průměr brusného hrnce	125 mm
Točivý moment	5 Nm
Počet otáček při volnoběhu	3800 - 8200 /min
Jmenovitý příkon	1900 W
Odevzdaný výkon	1240 W
Otáčky při jmenovitém zatížení	6800 /min
Závity vřetena	M 14
Hmotnost bez síťového kabelu	3.5 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Broušení povrchu	6.94 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Třmenová rukojeť
opěrná příruba
Matice se dvěma otvory
Diamantový brusný hrnec beton „professional“
klíč se dvěma čepy
plastový kufr