

MFE 40 (604040900) fréza na zdivo Plastový kufr; s 20 diamantovým hrncovým kotoučem Universal

Objednací číslo 604040900
EAN 4007430333513



Zástupný obrázek



- Ideální pro elektroinstalace k pokládání kabelů a chrániček pod omítku s hloubkou frézování do 40 mm
- Maximální postup práce díky silnému motoru, konstantním otáčkám a dvoustupňové vysoce výkonné převodovce
- Robustní kryt z hliníkového odlitku s gumovými válečky a optimálním uspořádáním rukojeti po pohodlné vedení stroje
- Posuvný řez pro optimální pohled na značkovací čáru
- Nastavitelná šířka drážky a hloubka řezu
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
- Elektronický pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění pro bezpečnou práci
- Signál LED informuje o přetížení, popř. aktivní ochraně proti opětovnému rozběhnutí
- Čistá práce bez prachu díky přípojce univerzálního vysavače Metabo (certifikováno s ASR 35 M ACP)
- Vhodné k drážkování do šířky 30 mm bez střední příčky v jednom pracovním úkonu (se speciálním příslušenstvím)
- Vhodné také k řezání s pouze jedním diamantovým řezným kotoučem
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení převodů při zablokování kotouče pro bezpečnou práci

Technické hodnoty**Charakteristické parametry**

Nastavitelná hloubka řezu	10 - 40 mm
Možná šířka drážky	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Ø řezných kotoučů	125 mm
Jmenovitý příkon	1900 W
Odevzdaný výkon	1120 W
Počet otáček při volnoběhu	5000 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	4200 /min
Točivý moment	6 Nm
Hmotnost bez síťového kabelu	4.6 kg
Délka kabelu	4 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Distanční kroužky
2 diamantové řezné kotouče
Diamantový frézovací kotouč 20 mm 2 UP
upínací matice
Klíč na matice se dvěma otvory
Vylamovací dláto
plastový kufr