

Povrchové opracování kovů

BRE 14-3 125 Set

Objednáací číslo
433.446



Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě

- Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- Originální příruba s rychlospojkou pro výměnu systémových brusných nástavců na satinování a pásové broušení trubek
- Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- Výměna brusného pásu: rychle a bez nástroje
- Rozměry brusného pásu: 760 x 40 mm
- Kvalitní brusné rameno: z lehkého kovu se 2 vodičmi kladkami. Pro optimální obepnutí trubek do max. 270°
- Jednopolový spínač
- Aretace vřetene

Příslušenství

Satinovací brusný nástavec



Brusný nástavec s integrovaným držadlem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

| Jednotka balení: | Objednáací číslo |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

| | |
|---|---------|
| 1 | 433.462 |
|---|---------|

| Technické atributy | BRE 14-3 125 Set |
|----------------------------|------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výkon | 880 W |
| Rychlost pásu | 3,5-10 m/s |
| Rozměry pásu | 760 x 40 mm |
| Max. Ø trubky | 125 mm |
| Otáčky při chodu naprázdno | 1000-3500 ot/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,6 kg |

Základní vybavení

| | |
|--|----------------|
| 1 brusný nástavec pro pásové broušení BR 125 | 433.470 |
| 1 brusný leštící pás S 600 | 326.917 |
| 1 leštící pás na suchý zip S 1500 | 326.933 |
| 1 brusný pás MESHFLEX A 240 | 1 ks z 326.879 |
| 1 brusný pás MESHFLEX A 400 | 1 ks z 326.852 |
| 5 brusných pásů CORUFLEX P 80 | 5 ks z 326.739 |
| 5 brusných pásů CORUFLEX P 120 | 5 ks z 326.755 |
| 5 brusných pásů CORUFLEX P 220 | 5 ks z 326.771 |
| 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 | 414.093 |
| 1 vložka do kufru | 433.918 |

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Povrchové opracování kovů

Brusný pás ZIRCOFLEX



Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| 760 x 40 | P 36 | 10 | 438.464 |
| 760 x 40 | P 40 | 10 | 438.472 |
| 760 x 40 | P 60 | 10 | 438.480 |
| 760 x 40 | P 80 | 10 | 438.499 |
| 760 x 40 | P 120 | 10 | 438.502 |

Brusný pás CERAFLEX



Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro co nejlepší výkon broušení s vysokým úběrem a extrémně dlouhou životností díky samo se ostřícímu, mikrokryalickému keramickému zrně pro hrubý a střední stupeň broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli. Chladné broušení díky použití multi-pojiva.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| 760 x 40 | 60 | 10 | 438.510 |
| 760 x 40 | 80 | 10 | 438.529 |
| 760 x 40 | 120 | 10 | 438.537 |

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Povrchové opracování kovů

Brusný pás CORUFLEX



Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| 760 x 40 | P 80 | 10 | 326.739 |
| 760 x 40 | P 120 | 10 | 326.755 |
| 760 x 40 | P 180 | 10 | 434.906 |
| 760 x 40 | P 240 | 10 | 434.914 |

Brusný pás MESHFLEX



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| 760 x 40 | A 100 | 3 | 326.895 |
| 760 x 40 | A 240 | 3 | 326.879 |
| 760 x 40 | A 400 | 3 | 326.852 |

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Povrchové opracování kovů

Leštící pás



K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

| Rozměr v mm: | Zrnitost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 760 x 40 | S 600 | 1 | 326.917 |
| 760 x 40 | S 1500 | 1 | 326.933 |

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BSE/BRE/BSE INOX 14-3 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

| Jednotka balení: | Objednací číslo |
|---------------------|--------------------|
| 1 | 433.918 |

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

| Vnější rozměry d x š x v: | Vnitřní rozměry d x š x v: | Hmotnost: | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 442 x 357 x 253 | 378 x 306 x 209 | 2,8 | 1 | 414.093 |