

ES-255ES		
Hmotnost: (suché, bez trubic)	kg	4,4
Vnější rozměry (bez trubic):		
Délka	mm	340
Šířka	mm	260
Výška	mm	350
Motor:		
Typ	ml (cm ³)	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor
Zdvihový objem motoru	kW	25,4
Maximální výkon, měřeno podle ISO 8893	ot./min	0,79
Rychlost při maximálním výkonu motoru	ot./min	7000
Doporučená maximální rychlost (s STD)	ot./min	7500
Doporučená rychlost při volnoběhu		3000
Karburátor		Membránový
Zapalování		Setrvačnick magnet – CDI systém
Zapalovací svíčka		NGK BPMR8Y
Startér		"ES" START (viz strana 2)
Objem průtoku vzduchu s tryskou:	m ³ /min	9,2
Rychlost vzduchu s tryskou:	m/s	67,1
Palivo:		
Olej		Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metyl alkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Motorový olej pro dvoutaktní vzduchem chlazené motory. ISO-L-EDG (ISO/CD 13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1.
Poměr		50 : 1 (2%)
Kapacita nádrže:	l	0,5
Akustický tlak: (ISO 22868) LpAav=	dB(A)	89
Zaručená hladina akustického výkonu: (ISO 22868) L_{WA}	dB(A)	107
Vibrace: (ISO 22867)		
Volnoběh	m/s ²	3,9
Rychlý provoz	m/s ²	8,0

Tato specifikace podléhá změnám bez předchozího upozornění.