

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Vrtací kladiva

FHE 2-22 SDS-plus

Objednací číslo
413.674



Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus

- Lehké a příruční vrtací kladivo 710 W pistolového tvaru
- Pravý/levý chod, přepínaný nakláněním uhlíků. Tím je docíleno stejného kroutícího momentu v obou směrech otáčení
- Vrtání s přiklepem
- Hloubkový doraz vrtání: pro přesnou práci
- Max. oblast vrtání do 22 mm v betonu
- S regulací ve spínači a aretací pro nepřetržitý chod
- Robustní, zesílený sklolaminátový kryt
- Ideální pro vrtání s přiklepem a bez přiklepu, průměr 4-12 mm v betonu pro kotevní otvory

Technické atributy	FHE 2-22 SDS-plus
Otáčky při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4300 /min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,1 J
Max. Ø vrtání v betonu	22 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	26 mm
Příkon	710 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,3 kg

základní vybavení	
1 rukojeť	416.126
1 hloubkový doraz vrtání	416.118
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	414.042

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Vrtací kladiva

Příslušenství

SDS 2-plus vrtáky



Vrták s 2 plnotvrđkovovými břity, armovaný a centrovací špice pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlé odvod vrťaného materiálu pomocí asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrťacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrťací břit. Ideální pro vrťání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX**Vrtací kladiva**

Průměr v mm:	Délka v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Vrtací kladiva

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus



Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	414.026



Vrták se 2 hlavními, 2 postranními břity a centrovacím hrotem pro jednoduché, přesné vrtání také do armovaného betonu. Tělo vrtáku se 4 spirálami pro odvod vrtaného materiálu a redukci teploty při vrtání.

Průměr v mm:	Délka v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
8	250	5	414.034

Rychlovýměnné sklíčidlo

Pro stroje s uchycením SDS-plus.



Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
1,5-13	1	272.639

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Vrtací kladiva

SDS-plus adaptér



Adaptér pro sklíčidlo 1/2" (obj.č. 272.639).

Jednotka balení:	Objednací číslo
---------------------	--------------------

1	368.652
---	---------

Adaptér SDS-plus M 14



Míchací koš se závitem M 14. Použitelný s vrtacím kladivem SDS-plus.

Jednotka balení:	Objednací číslo
---------------------	--------------------

1	374.091
---	---------

Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
----------------------	------------------------------	---------------------	--------------------

120 Ø	15-25	1	368.989
-------	-------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Vrtací kladiva

Míchací metla RB



Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
120 Ø	-15	1	369.144

Odsávací adaptér



Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
290 x 65	1	394.025

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Vrtací kladiva

Přepravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.


Vnější rozměry d x š x v:	Vnitřní rozměry d x š x v:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 2-28/FHE 2-22 SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	414.042

Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	419.370

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Vrtací kladiva

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat.
Možnost zatížení do 100 kg.

Rozměr v mm:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
-----------------	-----------	---------------------	--------------------

646 x 492 x 182	3,8	1	419.400
--------------------	-----	---	---------