

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Sanační stroje

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Objednací číslo
408.603



Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm

- FV-elektronika: s konstantním udržováním otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
- Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpaní pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- Aretace vřetene, zapuštěná hlava vřetene na ochranu před nechtěným dotekem
- S přídatným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- Adaptér pro FLEX-clip systém obsažen v dodávce
- S průměrem 125 mm ideální pro opacování malých až středně velkých podlah a stěn
- Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Technické atributy	LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet
Ø kotouče	125 mm
Otáčky při chodu naprázdno	7000 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	4,2 kg

základní vybavení	
1 turbo - brusný talíř	348.899
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem	393.363
1 rámová rukojeť	
3 držáky kabelu	252.188 (3x)
1 imbusový klíč	102.229
1 sací adaptér	340.790
1 klíč pro matice s čelními otvory	392.537
1 upínací matice M 14	100.080
1 přepravní kufřík	329.908

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sanační stroje

Příslušenství

PKD-brusný talíř



PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	359.416



Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	406.015

Diamantový brusný talíř Turbo-Jet



Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	348.899

Sanační stroje

Diamantový brusný talíř Estrich-Jet



Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	359.394

Diamantový brusný talíř Thermo-Jet



Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	359.378

Diamantový brusný talíř Surface-Jet



Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	359.424

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sanační stroje

Diamantový brusný taliř



Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	420.417

Ochranný kryt s otočným okrajovým segmentem



Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	393.363

Multi-kufřík z plastu



Rozměrově přesný přenosný kufřík, odolný vůči nárazům, použitelný pro L 3206 CD, L 3208 CD, L 21-6 230, L 24-6 230, LD 3206 C, SR 602 VV, SK 602 VV, LD 18-7 125/150 R, LD 24-6 180.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	329.908

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Sanační stroje

Kartáčový lem



Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	394.076
125 Ø	3	421.138