

Úhlové brusky

LE 14-7 125 INOX

**Objednací číslo
406.546**

1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm

- Sestinasobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- Speciální pohon: speciální uzpůsobení pohonu pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček. Zabraňuje zabarvení do modra a deformacím vytvářením vysokých teplot.
- Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození, způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost.
- SoftVib-držadlo s integrovaným, patentovaným klíčem pro upínání matic a s tlumením vibrací
- Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- Aretace vřetene
- Jednopolový spínač

Technické atributy	LE 14-7 125 INOX
Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Otáčky při chodu naprázdno	2100-7500 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,4 kg

základní vybavení

1 ochranný kryt broušení Ø 125	394.394
1 rukojeť SoftVib	316.857
1 upínací příruba	191.612
1 rychloupínací matice FixTec M 14	313.459

Příslušenství

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý



Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø x 22,2 P 60		10	349.925
125 Ø x 22,2 P 80		10	349.933

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Slabé řezací kotouče na ušlechtilou ocel



Rovné, pro rychlé řezání bez použití síly tenkostěnných trubek, profilů a plechů. Redukovaný řezný talk a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. 30% větší životnost díky balení v dóze se zvýšenou možností uchovávání.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
-----------------	---------------------	--------------------

125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836
---------------------	----	---------

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný



Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čistící a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových legovaních, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
-----------------	-----------	---------------------	--------------------

125 Ø x 22,2	medium	5	358.606
--------------	--------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Kotouč na koutové svary



Zbroušení svarů Odstraňování náběhových barev Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711
------------------	------------	----	---------



Zbroušení svarů Odstraňování náběhových barev Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703
------------------	----------	----	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Brusný kotouč PYRAFLEX



Jako příprava pro leštění, struktura umožňuje přeskočení pracovních kroků a tím zkrácení pracovní doby. Zlepšuje kvalitu povrchu, zvyšuje životnost. Pro všechny druhy ocelí, především vhodné pro ušlechtilou ocel, legování z titanu, niklu, kobaltu a chromu. Na odstranění škrábanců a válcovací kůry z ušlechtilé oceli, pro vytvoření struktury brusného obrazu dle definovaných kvalitativních kritérií (optická, hloubka drsnosti).

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592
125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797
125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800
125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

SC-plstěný kotouč na suchý zip



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	coarse	10	358.614



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	medium	10	358.622



Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	very fine	10	358.630

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Přepravní kufřík



Z umělé hmoty, odolný vůči rázům LE 14-7 125.

Rozměry (d x š x v):	Jednotka balení:	Objednací číslo
530 x 375 x 130	1	367.192

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do kufříku pro LE 14-7 125 INOX sadu pro snadné uspořádání.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	367.206

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 750 do 1400 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	414.204

Leštící pasta Poli white



Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.

Hmotnost v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
0,7	1	255.004

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Leštící pasta Poli blue



Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.

Hmotnost v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
0,7	1	255.005

Leštící pasta Poli creme



Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.

Jednotka balení:	Hmotnost v kg:	Objednací číslo
1	1	255.006

Leštící sada mini bílá/modrá/krém



Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré, po asi 100 gramech a leštící pasty asi 100 gramech.

Hmotnost v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
3 x 0,1	1 sada	365.041

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky


Unášecí talíř se suchým zipem "Hook"



Nosný talíř s pěnovým podkladem a háčky na suchém zipu.
Rovnoměrné rozmístění tlaku při broušení a leštění.

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø x M 14	Hook na suchý zip	1	364.584

Poduška na superfiniš



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	S 600	1	318.191



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	S 1500	1	318.205



Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	S 2500	1	320.234

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unašeč se suchým zipem.

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	Bowl na suchý zip	1	231.983

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
115 Ø	1	240.311



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	350.737

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Brusný papír na suchý zip PURFLEX



Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Brusný papír na suchý zip CORKFLEX



Ideální pro hloubkové čištění povrchu, vytváří se větší lesk a lepší optika díky přídavku korku. Jemné brusivo s hrubší strukturou a stabilní podložkou z tkaniny. Snižuje se vytváření tepla na povrchu a zvyšuje se 3-násobně životnost ve srovnání s jiným brusivem. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	P 280	15	393.258
125 Ø	P 400	15	393.266
125 Ø	P 800	15	393.274

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	tvrdý	5	393.347



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	měkký	5	393.355

Ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
60 Ø	1	124.516

Ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
65 Ø	1	124.524

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	313.459

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
M 8	1	316.857

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.



Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
M 8	1	325.376

Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro broušení s novým systémem upínání. Bezpečný vůči otočení s beznástrojovou možností nastavení pozice a demontáží. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové FLEX-brusky s obj.č.. 406.XXX.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125	1	394.394

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Ochranný kryt pro řezání



Ochranný kryt na řezání s novým systémem upínání, nastavitelný. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové brusky s FLEX-obj.č.. 406.XXX.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125	1	409.774


Rychloupínací matice SDS-Clitc M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	253.049

Pěnová vložka L-BOXX®



Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	419.370

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat.
Možnost zatížení do 100 kg.

Rozměr v mm:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
646 x 492 x 182	3,8	1	419.400

Převravní kufr L-BOXX®



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Vnější rozměry d x š x v:	Vnitřní rozměry d x š x v:	Hmotnost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085