

Opracování kamene

L 12-3 100 WET

Objednací číslo
375.675



1150 W leštička za mokra se zástrčkou pro dělicí trafo, 115 mm

- Silný motor 1150 W
- FR-trojnásobná celovlnná elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení
- Vysoký točivý moment pro dosažení vysokého výkonu a vysoké kvality opracování povrchu
- Dlouhá životnost díky ochraně vinutí statoru proti abrazivnímu prachu práškovým nanášením
- Kryt s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- Rámová rukojeť: bezpečné uchopení i pro práci ve vertikální poloze
- Nový přívod vody s regulací je pro jeho jednoduchou manipulaci veden spodem, to umožňuje uchopení přímo nad brusným talířem
- 2 m speciální hadice: nepotřebuje žádné upevnění, zvyšuje flexibilitu, redukuje hmotnost a zabraňuje poranění, způsobených přípojkami v oblastech držení
- Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu
- Speciální zástrčka: možno připojení pouze do oddělovacího trafo. Z bezpečnostních důvodů možnost provozu pouze s oddělovacím trafem FLEX TT 2000
- Aretace vřetene
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

Příslušenství

Gumová spojka

Pro optimální dosednutí brusného nástroje k povrchu. Přizpůsobí se povrchu opracovávaného materiálu. Šroubuje se mezi koncovku stroje M14 a unášecí talíře.

Jednotka balení:	Objednací číslo
---------------------	--------------------

1	240.338
---	---------

Technické atributy	L 12-3 100 WET
Max. Ø leštícího nástroje	115 mm
Otáčky při chodu naprázdno	3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	350 x 140 mm
Přípojka hadice s rychlospojkou	2 m
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	2,4 kg

Základní vybavení

1 rámová rukojeť	368.709
------------------	---------

1 držák kabelu na suchý zip	364.169
-----------------------------	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Opracování kamene

Talíř na suchý zip, měkký

Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
100 Ø	1	253.814

Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)

Na broušení a leštění. Vhodné pro umělý kámen, přírodní kámen, jemné kamenivo a keramiku. Výkon broušení diamantových kotoučů je vyšší než u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a snesou vysoké mechanické zatížení.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Barva:	Jednotka balení:	Objednací číslo
100 Ø	K 60	tmavě zelený	1	253.815
100 Ø	K 100	modrý	1	253.816
100 Ø	K 200	světle zelený	1	253.817
100 Ø	K 400	žlutý	1	253.818
100 Ø	K 800	oranžový	1	253.819
100 Ø	K 1500	červený	1	253.820
100 Ø	K 3000	hnědý	1	253.821
100 Ø	K 10000	černý	1	253.822

Dia-Jet-kotouče za mokra v sadě



V sadě s 5 zrnitostmi. Na broušení a leštění.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Opracování kamene

Diamantový vrták slepých děr



Vrtáky na slepé díry jsou vhodné pro použití na strojích s integrovaným přívodem vody a závitem hřídele M14. Vrtání bez příklepů do dlaždic (všechny tvrdosti), jemného kameniva (do tvrdosti 5), přírodního kamene, žuly.

Průměr v mm:	Délka v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
5	30	1	386.359
6	30	1	386.367
8	30	1	386.375
10	30	1	386.383