

Úhlové brusky

L 3406 VRG

Objednáací číslo
406.503



Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu vyšších otáček

- VR-šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- Motor: vysoce zatížitelný, s širokým rozsahem a vysokým výkonem
- Spínač: s blokováním zapnutí a aretací
- Lehká, ergonomická stavba se štíhlým držadlem
- Univerzální bruska na broušení a leštění pomocí plynule nastavitelných otáček, na leštění laků doporučujeme PE 14-3 125
- SoftVib-držadlo s integrovaným, patentovaným klíčem pro upínání matic a s tlumením vibrací
- Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- Aretace vřetene
- Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

Technické atributy	L 3406 VRG
Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Otáčky při chodu naprázdno	2100-7500 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,2 kg

základní vybavení

1 ochranný kryt broušení Ø 125	394.394
1 rukojeť SoftVib	316.857
1 upínací příruba	191.612
1 rychloupínací matice FixTec M 14	313.459

Příslušenství

Unášecí talíř na suchý zip M 14



Elastický unašeč se suchým zipem.

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednáací číslo
125 Ø	Bowl na suchý zip	1	231.983

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
115 Ø	1	240.311



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	350.737

Ocelový drát 0,5 mm



copánkový, upnutí M 14

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
65 Ø	1	124.524

Ocelový drát 0,3 mm



vlnitý, upnutí M 14

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
60 Ø	1	124.516

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Rychloupínací matice FixTec M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	313.459

Rychloupínací matice SDS-Clitc M 14



Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	253.049

Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
M 8	1	316.857



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
M 8	1	325.376

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý



Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø x 22,2 P 60		10	349.925
125 Ø x 22,2 P 80		10	349.933

SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný



Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čističí a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových legovaních, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø x 22,2 medium		5	358.606

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX



S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Brusný papír na suchý zip CERAFLEX



Ideální na leštění povrchů z ušlechtilé oceli a zabroušení svarů. Vlákná nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání. Malé vytváření tepla a vyšší životnost znamenají větší hospodárnost. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Brusný papír na suchý zip CORKFLEX



Ideální pro hloubkové čištění povrchu, vytváří se větší lesk a lepší optika díky přídavku korku. Jemné brusivo s hrubší strukturou a stabilní podložkou z tkaniny. Snižuje se vytváření tepla na povrchu a zvyšuje se 3-násobně životnost ve srovnání s jiným brusivem. Použitelné s talířem na suchý zip max. průměru 125 mm.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	P 280	15	393.258
125 Ø	P 400	15	393.266
125 Ø	P 800	15	393.274

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Úhlové brusky

Filcový kotouč z přírodních vláken



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	tvrdý	5	393.347



Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Rozměr v mm:	Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	měkký	5	393.355

Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro broušení s novým systémem upínání. Bezpečný vůči otočení s beznástrojovou možností nastavení pozice a demontáží. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové FLEX-brusky s obj.č.. 406.XXX.

Průměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125	1	394.394