

Řezání

SBG 4910

Objednací číslo
390.518



Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem

- 2 rychlosti pásu: na řezání plných a dutých profilů
- Doporučené rychlosti pásu: stupeň I - plný materiál z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku. Stupeň II - trubky z oceli, ušlechtilé oceli, hliníku
- Možnosti řezu bez stolku: při 90° rovný řez, kulatý a čtyřhraný profil max. 80 mm, pravouhlý příčný řez max. 100 x 80 mm, volný 150 x 80 mm
- Plynulé nastavení bez použití nástrojů při řezném úhlu od 0 do 45°.
- S pracovním stolem, jednoduchá manipulace pro ruční použití
- 3-bodové vedení pilového pásu s kuličkovými ložisky pro optimální průběh řezání
- Se zajištěním výkyvného ramene: pro mobilní použití a lehkou přepravu
- Bezpečnostní spínač: proti nechtěnému opětovnému zapnutí po výpadku proudu
- Práce bez chladicí kapaliny
- SBG je vhodná především pro použití v prostředí ohroženém nebezpečím požáru, díky řezání kovu bez vzniku jisker

| Technické atributy | SBG 4910 |
|--|----------------------|
| Příkon | 850 W |
| Výkon | 445 W |
| Rozměr pilového pásu | 1335x13x0,65 mm |
| Rychlost pásu | 60 / 80 m/min |
| Rozměry (d x š x v) | 640x310x390 mm |
| Max. rozsah řezu: kruhový příčný řez při 45°/90° | 68 mm / 80 mm |
| Max. rozsah řezu: čtvercový příčný řez při 45°/90° | 60 mm / 80 mm |
| Max. rozsah řezu: pravouhlý příčný řez při 45°/90° | 68x55 mm / 100x80 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost samotné pily | 7,9 kg |
| Hmotnost (kompletní jednotka) | 18,0 kg |

základní vybavení

| | |
|-------------------------|---------|
| 1 paralelní doraz | 385.247 |
| 1 bimetalový pilový pás | 1 ks |

Řezání

Příslušenství

Pilové pásy



Bimetalové pilové pásy s pozitivním úhlem zubů pro rychlý pracovní postup pomocí optimálního odvodu třísek při zlepšené přesnosti řezu a co nejvyšší životnosti. Vhodné pro tlustostěnné trubky, plochou a čtyřhrannou ocel, kulatinu, spojený materiál tak jako neželezný kovy.

| Zubů na ": | Rozměry (d x š x v): | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 18 | 1335 x 13 x 0,65 | 2 | 399.485 |



Bimetalové pilové pásy pro ocel, ušlechtilou ocel, barevné kovy a hliník. Pilové pásy se speciálním vario-rozčleněním zubů. Postará se o extrémně klidnou práci, pozitivní zubů a zaručuje optimální výkon řezu a hospodárnost.

| Zubů na ": | Rozměry (d x š x v): | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 8/12 | 1335 x 13 x 0,65 | 3 | 359.289 |
| 10/14 | 1335 x 13 x 0,65 | 3 | 359.130 |



Pilové pásy na nástrojovou ocel se speciálními vytvrzenými špičkami zubů speciálně pro slabostěnné příčné řezy a profily.

| Zubů na ": | Rozměry (d x š x v): | Jednotka balení: | Objednací číslo |
|------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 18 | 1335 x 13 x 0,65 | 3 | 359.106 |
| 24 | 1335 x 13 x 0,65 | 3 | 359.270 |

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Řezání

Upínací čelisti



Umělohmotné šetrné upínací kleštiny s magnetem, vhodné pro SBG 4908 a 4910, s hranolem, pro bezpečné upnutí materiálů s choulostivými povrchy. Díky použití ochranných kleštin na SBG 4910 se odstup řezání redukuje na 15 mm.

| Jednotka balení: | Objednací číslo |
|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|

| | |
|---|---------|
| 2 | 388.718 |
|---|---------|