



## KM 130/300 R Bp

Tichý, průmyslový zametací stroj na bateriový provoz se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a všech dalších, na nečistoty náročných provozech.




### 1 Duální stěrky

- Vysoce efektivní očištění filtru
- Obsluha stisknutím tlačítka



### 2 Plochý skládaný filtr

- Komfortní manipulace a dobrý přístup
- Z omyvatelného polyesteru



### 3 Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

- Snadná obsluha
- Krátká doba zaučení



### KM 130/300 R Bp

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Jednoduchá výměna zametacího válce bez použití nářadí

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.186-122.0	
EAN kód	4039784521162	
Druh pohonu	Elektrický	
Pohon pohonu	Motor na stejnosměrný proud	
Pohon - výkon	V / kW	36 / 5
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	9100
Pracovní šířka	mm	1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1550
Výdrž baterie	h	Max. 2
Nádoba na zametené nečistoty	l	300
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	7
Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	5,5
Hmotnost	kg	840
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	1250
Rozměry (D x Š x V)	mm	2150 × 1330 × 1430

#### Vybavení

Ruční oklep filtru	■	Zametací funkce, vypínatelná	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■	Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Servo řízení	■	Postranní kartáč, automatické vychýlení	■
Princip smetáčku a lopatky	■	Ochrana proti nárazu	■
Pohon pojezdu dopředu	■		
Pohon pojezdu dozadu	■		
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■		
Venkovní provoz	■		
Vnitřní provoz	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Ploché skládaný filtr</b>							
Ploché skládaný filtr KM 130/300	1	6.988-158.0					Ploché skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu. ■
Ploché skládaný filtr	2	6.987-519.0					Plastový filtr pro standardní aplikace. □
<b>Standardní zametací válec</b>							
Standardní zametací válec	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost. ■
<b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>							
Hlavní zametací válec měkký	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		S PP štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkovních prostorách. □
Zametací válec měkký/přírodní	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		S přírodními štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách. □
<b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>							
Hlavní zametací válec tvrdý	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Postranní kartáč Standard</b>							
Postranní kartáč Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů. ■
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>							
Postranní kartáč tvrdý	2	6.905-773.0			550 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní. □
<b>Postranní kartáč s ocelovými štětinami</b>							
Postranní kartáč s ocelovými štětinami	3	6.905-619.0			550 mm		Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz. □
<b>Postranní kartáč měkký</b>							
Postranní kartáč měkký	4	6.905-620.0			550 mm		Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0



1

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Příslušenství k bateriím</b>								
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	1	2.641-243.0	1 kusy			s minimální potřebou údržby	Zásobní systém k doplnění mokřých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena	
<b>Osvětlení</b>									
Pracovní osvětlení	1	2.851-279.0	2.851-279.7					Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvícení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	<input type="checkbox"/>
<b>Zamětání/sání</b>									
Add-on kit vacuum cleaner KM 105/180 R	2	2.852-814.0	2.852-814.7						<input type="checkbox"/>
Kryt postranního kartáče	3	2.851-286.0						Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč vlevo</b>									
ABS 2. postranní kartáč vlevo	4	2.851-273.0	2.851-273.7					Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní nastavbové sady</b>									
Komfortní sedadlo	5	6.373-014.0						Pro vyšší jízdní komfort.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	6	2.852-620.0							<input type="checkbox"/>
Nádoba na zametané nečistoty z ušlechtilé oceli	7	6.961-926.7	6.961-926.7					Nádoba na zametané nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	<input type="checkbox"/>
<b>Ochranná stříška pro obsluhu</b>									
Add-on kit protection shield sweeper 130	8	2.852-595.0							<input type="checkbox"/>
<b>Kabina na ochranu před nepříznivým počasím</b>									
Kabina k ochraně proti nepříznivému počasí	9	2.851-271.7	2.851-271.7					Robustní ocelová konstrukce spolehlivě chrání řidiče. Kolem dokola prosklená, s vyklápěcím zadním sklem a bočním okénkem vlevo.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška s čelním sklem a stěračem	10	2.851-269.7	2.851-269.7					Střeška s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška	11	2.851-267.7	2.851-267.7					Ochranná střeška pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 130/300 R BP 1.186-122.0

**KÄRCHER**



1



2

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Baterie pohonu</b>								
Baterie	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	s minimální potřebou údržby		S centrálním systémem plnění. Až 4 hodiny provozu bez nabití. <input type="checkbox"/>
<b>Nabíječky</b>								
Nabíječka	2	6.654-283.0		36 V		separátní		Pro nabíjení baterie 6.654-282.0. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 130/300 R BP 1.186-122.0



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena	
<b>Pneumatiky, bezpečnostní</b>								
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávající stopy	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Bezpečnostní, doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství