



HD 13/35-4 Cage

Pracovním tlakem až do 350 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



1 Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem

- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.

2 Bezpečné uložení

- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.



HD 13/35-4 Cage

Technické údaje

Objednáací číslo	1.367-154.0	
EAN kód	4039784730984	
Pracovní tlak	bar / MPa	100 - Max. 350 / 10 - Max. 35
Průtok	l/h	500 - 1300
Teplota přívodní vody	°C	Max. 60
Palivo	Elektrický	
Výkon motoru	kW	15
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Typ čerpadla	Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher	
Hmotnost bez příslušenství	kg	160
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	195
Rozměry (D x Š x V)	mm	930 × 800 × 920

Vybavení

Elektrostart	-	
Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Ruční stříkací pistole	Průmyslová pistole	
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem	■	
Bezpečnostní ventil	■	
Počítadlo provozních hodin	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka					Cena	
Vysokotlaké hadice									
Vedení hadice DN10 62MPa 10 m	1	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice	2	6.391-856.0						650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-848.0						650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-857.0						650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	5	6.391-847.0							<input type="checkbox"/>
VT hadice	6	6.391-019.0						Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 x 1,5 a vícevrstevným ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	<input type="checkbox"/>
Pistole a pracovní nástavce									
Průmyslová pistole Kärcher	7	4.775-824.0						Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stříkací nástavce									
Pracovní nástavec	8	4.760-679.0						S uložením trysky	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	4.760-653.0						S uložením trysky.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3						S držákem trysek.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec	11	4.760-677.0						S uložením trysky	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec prodloužení	12	4.760-699.0						Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Trysky Power									
Plochá tryska	13	5.765-166.0						15°, 350 bar, 1.300 l/h (elektro)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodová tryska	14	5.765-162.0						350 bar, 1.300 l/h (elektro)	<input type="checkbox"/>
Nástavbové sady									
ABS pojistka proti nedostatku vody	15	2.641-922.0						Pro elektrické motory	<input type="checkbox"/>
ABS vodící kolečka	16	2.851-028.0						ABS vodící kolečka.	<input type="checkbox"/>
Spojky a konektory									
Spojka	17	4.403-004.0						Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 x M 22 x 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	18	6.280-180.0						Zamezuje zadření závitových spojů.	<input type="checkbox"/>
Jednoproudové rotační trysky									
Nástroj pro výměnu sedla rotoru	19	6.025-233.0						Pro F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska	20	4.767-173.0						350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, mosaz	<input type="checkbox"/>
Výkonná rotační tryska F7	21	6.415-085.0						350 bar, 1,35 mm, 1 300 l / h, M 20 x 1, nerezová ocel.	<input type="checkbox"/>
Opravná sada Power Rotary Jet F9 050	22	6.812-003.0						Vhodný pro tlak až 350 bar a objem vody 1300 litrů za hodinu: opravná sada, obsahující rotor, fitink a O-kroužek pro Power Rotary Jet.	<input type="checkbox"/>
Výkonná rotační tryska F7	23	6.415-914.0						350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, provedení z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
Sada pro opravu rotačních trysek F7	24	6.025-436.0						Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednáacím číslem 6.415-914.0. Vhodná pro pracovní tlak 350 bar a množství vody 1300 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Šroubovací trysky F21									
Dymová tryska F21	25	6.025-237.0						Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir	26	9.886-216.0						Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,90 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HD 13/35-4 CAGE

1.367-154.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka					Cena		
Čištění potrubí										
Nožní ventil čištění potrubí	27	6.470-223.0							Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění potrubí standardní 050 50MPa	28	4.765-012.0							Standardní tryska na čištění trubek pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4". Konfigurace trysek: 3x dozadu.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění potrubí 050 50 MPa	29	4.765-016.0							Pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4": Tryska na čištění potrubí Quattro. Konfigurace trysek: 3x dozadu a 1x dopředu.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, rotor	30	5.763-092.0							Pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro čištění potrubí	31	6.392-401.0							Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
	32	6.392-402.0							Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	<input type="checkbox"/>
	33	6.392-403.0							Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
Čistič povrchu										
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	34	2.643-577.0							Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 025 FRI 50 Me	35	6.415-045.0							Sada trysky pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 025.	<input type="checkbox"/>
Abrazivní otryskávač										
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavec	36	5.401-325.0							Potřebný adaptér pro abrazivní otryskávač (M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG)	<input type="checkbox"/>
Abrazivní tryskací nástavec	37	9.872-435.0							Abrazivní tryskací hlava pro tryskání mokřým pískem. Velikost trysky: 3 x 0,7. Obsahuje pouze hlavu. Bez hadice a pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	38	6.025-346.0							Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>
Tryska F98 pro abrazivní tryskací nástavec	39	9.886-551.0							Pro tryskání mokřým pískem: Sada 3 trysek pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce. Velikost trysky 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavec	40	6.025-255.0							Tryska (velikost trysky 0,7 mm) pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokřým pískem.	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	41	6.025-258.0							K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	42	6.025-308.0							Hadice abrazivního materiálu.	<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	43	6.025-257.0							Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	44	6.025-309.0							25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	45	6.025-310.0							25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
Víceproudové rotační trysky										
Těleso trysky	46	9.917-677.0							Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD09	47	9.899-828.0							Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství