



HD 9/50-4 Cage

Pracovním tlakem až do 500 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



1 Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem

- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.

2 Bezpečné uložení

- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.



HD 9/50-4 Cage

Technické údaje

Objednávací číslo	1.367-156.0	
EAN kód	4039784731011	
Pracovní tlak	bar / MPa	150 - Max. 500 / 15 - Max. 50
Průtok	l/h	500 - 900
Teplota přívodní vody	°C	Max. 60
Palivo	Elektrický	
Výkon motoru	kW	15
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Typ čerpadla	Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher	
Hmotnost bez příslušenství	kg	150
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	195
Rozměry (D x Š x V)	mm	930 × 800 × 920

Vybavení

Elektrostart	-	
Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Ruční stříkáč pistole	Průmyslová pistole	
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem	■	
Bezpečnostní ventil	■	
Počítadlo provozních hodin	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Délka					Cena	
Vysokotlaké hadice									
Vysokotlaká hadice	1	6.391-848.0						650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0						650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0							<input type="checkbox"/>
VT hadice	4	6.391-020.0						Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 x 1,5 a vícevrstvý ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 640 bar.	<input type="checkbox"/>
Vedení hadice DN10 62MPa 10 m	5	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice	6	6.391-847.0						650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
VT hadice	7	6.391-019.0						Pružná hadice s přípojovacím rozměrem M 22 x 1,5 a vícevrstvý ocelovým pláštěm, s dlouhou životností a odolná proti oděru. Vhodná pro pracovní tlak až do 620 bar.	<input type="checkbox"/>
Pistole a pracovní nástavce									
Průmyslová pistole Kärcher	8	4.775-824.0						Ruční průmyslová pistole 650 bar s optimalizovaným průtokem. Robustní, s dlouhou životností pro profesionální používání. Materiály schválené pro potravinářství a odolné proti mořské vodě. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stříkací nástavce									
Pracovní nástavec	9	4.760-679.0						S uložením trysky	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0						S uložením trysky.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec kpl. 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3						S držákem trysek.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec	12	4.760-677.0						S uložením trysky	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec prodloužení	13	4.760-699.0						Prodloužení pracovního nástavce 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Trysky Power									
Plochá tryska	14	5.765-164.0						15°, 500 bar, 900 l/h (elektro)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodová tryska	15	5.765-159.0						500 bar, 900 l/h (elektro)	<input type="checkbox"/>
Nástavbové sady									
ABS pojistka proti nedostatku vody	16	2.641-922.0						Pro elektrické motory	<input type="checkbox"/>
ABS vodící kolečka	17	2.851-028.0						ABS vodící kolečka.	<input type="checkbox"/>
Spojky a konektory									
Spojka	18	4.403-004.0						Ke spojení a prodloužení VT hadic. Připojení 2 x M 22 x 1,5. Mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	19	6.280-180.0						Zamezuje zadření závitových spojů.	<input type="checkbox"/>
Jednoproudové rotační trysky									
Nástroj pro výměnu sedla rotoru	20	6.025-233.0						Pro F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030	21	6.415-069.0						500 bar, 1,05 mm, 900 l / h, M 20 x 1, nerezová ocel.	<input type="checkbox"/>
Repair set Power Rotary Jet F8 030	22	6.812-000.0						Opravná sada pro Power Rotary Jet. Vhodné pro tlak až 500 bar a objem vody 900 litrů / hodinu. Vč. rotor, uložení a O-kroužek.	<input type="checkbox"/>
Sada pro opravu rotačních trysek F8	23	6.025-437.0						Opravná sada pro tryskovou násadu Power Rotary Jet s objednávacím číslem 6.415-915.0. Vhodná pro tlak 500 bar a množství vody 900 l/h. Obsahuje rotor, sedlo a O-kroužek (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
Šroubovací trysky F21									
Dymová tryska F21	24	6.025-237.0						Šroubovací slepá tryska F21 pro pracovní tlak až do 3000 bar.	<input type="checkbox"/>
Kruhová tryska F21, Saphir	25	6.025-222.0						Šroubovací tryska s kulatým paprskem F21 s průměrem 0,70 mm, safírová. Vhodná pro pracovní tlak až 3000 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0

KÄRCHER


			Objednáací číslo	Délka				Cena	
Čištění potrubí									
Nožní ventil čištění potrubí	26	6.470-223.0						Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění trubek standardní 030 50MPa	27	4.765-013.0						Standardní tryska na čištění trubek pro hadice na čištění potrubí se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysky: 3x dozadu.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čištění potrubí 030 50 MPa	28	4.765-019.0						Tryska na čištění trubek Quattro (500/15) pro hadice na čištění trubek se závitovým připojením G1 / 4 ". Konfigurace trysky je 3x dozadu a 1x dopředu.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, rotor	29	5.763-095.0						Tryska pro čištění potrubí rotor pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro čištění potrubí	30	6.392-401.0						Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
	31	6.392-402.0						Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	<input type="checkbox"/>
	32	6.392-403.0						Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
Čistič povrchu									
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	33	2.643-577.0						Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 015 FRI 50 Me	34	6.415-044.0						Sada trysky pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 015.	<input type="checkbox"/>
Abrazivní otryskávač									
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavec	35	5.401-325.0						Potřebný adaptér pro abrazivní otryskávač (M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG)	<input type="checkbox"/>
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	36	9.872-250.0						Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbidu. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek F98, 0,60 mm	38	9.886-550.0							<input type="checkbox"/>
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavec	39	6.025-256.0						0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	40	6.025-258.0						K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	41	6.025-308.0						Hadice abrazivního materiálu.	<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	42	6.025-257.0						Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	43	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	44	6.025-310.0						25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
Víceproudové rotační trysky									
Tělo trysky	45	9.917-677.0						Rotační průchod převodovky s plynule regulovatelnou rychlostí. Zahrnuje ochrannou trubku.	<input type="checkbox"/>
Nosná hlava trysky TD09	46	9.899-828.0						Nosník trysek pro trysku F21. Vhodný pro pracovní tlak do 3000 bar. Úhel tryskání 35°, včetně ochranné podložky a usměrňovače proudění.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství