





IVS 100/55 M Z22 *EU

Průmyslový vysavač IVS 100/55 M Z22 ze super třídy s výkonným 5,5 kW odstředivým kompresorem s bočním kanálem pro bezpečné vysávání většího množství i výbušného prachu třídy M.



1 Vhodný pro zónu 22

- Vakuy IVS Ex zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti díky nejnovější technologii.
- Spolehlivé vysávání zdraví škodlivých látek i výbušného prachu.

2 Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.

3 Komfortní mechanika odnímání nádoby

- Jednoduché a časově úsporné vyndávání nádoby přímo za držadlo.
- Praktické držadlo nádoby slouží pro uchopení při přepravě na místo vyprázdnění.

4 Horizontální obsluha čištění filtru

- Držadlo pro manuální čištění filtru leží v příjemné výšce a umožňuje komfortní práci.
- Nezávisle na vynaložené síle uživatele se převodovka postará o vždy stejné výsledky čištění



IVS 100/55 M Z22 *EU

- Mimořádně velká plocha filtru
- Manuální očištění filtru

Technické údaje

Objednací číslo		9.987-899.0
EAN kód		4054278267579
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	138 / 500
Podtlak	mbar / kPa	240 / 24
Objem nádrže	l	100
Příkon	kW	5,5
Filtrační plocha	m²	2
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hladina hluku	dB	77
Hmotnost	kg	157
Rozměry (D x Š x V)	mm	1202 × 686 × 1500

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVS 100/55 M Z22 *EU

9.987-899.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Jednorázové tašky								
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	1	6.904-348.0	20 kusy				Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.	☐
Adapter Accessory								
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovedivý.	☐
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0		DN 50				☐
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovedivý.	☐
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovedivý.	☐
Redukce								
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0		DN 70				☐
Redukce DN70/DN40	7	9.989-690.0		DN 70			Elektrovedivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	☐
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	8	9.981-231.0		DN 50			Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovedivé.	☐
Redukce DN72 na DN52	9	9.989-712.0		DN 70				☐
Reducer V2A DN70/DN40	10	9.989-713.0		DN 70				☐
Expandery								
Rozšíření DN50 na DN70	11	9.981-921.0		DN 50			Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovedivé.	☐
Distributor								
Distributor DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0		DN 70			Elektrovedivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	☐
PVC								
Hadice PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0		DN 50			Elektrovedivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0		DN 50			Elektrovedivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	15	9.989-634.0		DN 50			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovedivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PVC DN70 3 m	16	9.989-635.0		DN 70			Elektrovedivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PVC DN70 5 m	17	9.989-643.0		DN 70			Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	18	9.989-636.0		DN 70			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovedivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
EVA								
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	19	9.988-090.0		DN 50			Elektrovedivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	20	9.988-091.0		DN 50			Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	21	9.989-631.0		DN 50			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovedivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice EVA DN70 3 m	22	9.989-613.0		DN 70			Elektrovedivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice EVA DN70 5 m	23	9.989-624.0		DN 70			Elektrovedivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	24	9.989-632.0		DN 70			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovedivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME								
Sada pro připojení hadice DN50	25	9.989-628.0		DN 50			Sada pro připojení více hadic, DN 50.	☐
Sada pro připojení hadice DN70	26	9.989-629.0		DN 70			Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	☐

☐ Volitelné příslušenství

IVS 100/55 M Z22 *EU

9.987-899.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
PU								
Hadice PU DN50 3 m	27	9.989-619.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN50 5 m	28	9.989-620.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	29	9.989-638.0		DN 50			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovedivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice PU DN70 3 m	30	9.989-644.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	☐
Hadice PU DN70 5 m	31	9.989-645.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	32	9.989-639.0		DN 70			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovedivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	☐
ME-PU								
Hadice ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0		DN 50			Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0		DN 50			Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	35	9.989-641.0		DN 50			Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Hadice ME-PU DN70 3 m	36	9.989-646.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	☐
Hadice ME-PU DN70 5 m	37	9.989-648.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	☐
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	38	9.989-642.0		DN 70			Elektrovodivá, olejuvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	☐
Rukojeti								
Koleno z hliníku 45 ° DN50	39	9.989-547.0					Koleno z hliníku 45 ° DN50	☐
Hubice								
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	40	9.989-039.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK	41	9.988-114.0		DN 50			Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	42	9.989-552.0		DN 40			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovedivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	☐
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	43	9.989-553.0		DN 50			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovedivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐
Standardní hubice								
Standardní hubice PVC DN50	44	9.989-673.0		DN 50			Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	45	9.988-402.0		DN 50			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice gumová DN50	46	9.989-675.0		DN 50			Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐

☐ Volitelné příslušenství

IVS 100/55 M Z22 *EU

9.987-899.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Příčná hliníková hubice DN 50	47	9.980-749.0		DN 50			Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standardní hubice ohýbatelné								
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	48	9.981-421.0		DN 50			Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Podlahové hubice								
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	49	9.987-612.0		DN 50			Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Štěrbínové hubice								
Štěrbínová hubice, plast, lehká	50	9.988-117.0		DN 50			Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Štěrbínová hubice DN 50, 21x63,5 mm	51	9.981-482.0		DN 50			Štěrbínová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	52	9.981-442.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	53	9.981-465.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Štěrbínové hubice ohýbatelné								
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	54	9.988-403.0		DN 50			Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	55	9.981-424.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrby 13 mm.	☐
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	56	9.981-425.0		DN 50			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrby 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice								
Hubice s přípojkovým dílem 90 ° DN50	57	9.988-119.0		DN 50			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 52, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	58	9.989-665.0		DN 50			Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Standardní kartáče								
Plochá kartáčová hubice DN 50	59	9.981-432.0		DN 50			Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče								
Kartáč ø82 mm DN50	60	9.989-608.0		DN 50			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče								
Sací kartáč	61	9.981-912.0		DN 50			Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	☐
Sací kartáče								
Sací kartáč kulatý 45° DN42	62	9.989-047.0		DN 40			Kartáč na vysávání trubek pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, průměr 101,6 mm, DN 40.	☐
	63	9.989-050.0		DN 50			Kartáč na vysávání trubek o průměru 101,6 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50.	☐
	64	9.989-048.0		DN 40			Kartáč na vysávání trubek o průměru 203,2 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 40.	☐
	65	9.989-051.0		DN 50			Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 50 a 203,2 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí.	☐
	66	9.989-049.0		DN 40			Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 40 a 304,8 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí.	☐
	67	9.989-052.0		DN 50			Kartáč na vysávání trubek o průměru 304,8 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50.	☐

☐ Volitelné příslušenství