




IVR 100/30 Sc

IVR 100/30 Sc pro mobilní a stacionární vysávání středního množství jemných, hrubých, hořlavých a nebezpečných pevných materiálů v nevýbušných oblastech.



1 Prací kapsový filtr s dlouhou životností pro konstantně vysoký sací výkon

- Vysávání bez přerušení při konstantním sacím výkonu a účinku filtru.
- Svařené švy garantují dlouhou životnost kapsového filtru.

2 Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu

- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.

3 Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce

- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.



IVR 100/30 Sc

- Kompaktní konstrukce
- Manuální očištění filtru
- Tlumení hluku

Technické údaje

Objednací číslo		9.989-413.0
EAN kód		4054278695082
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	88 / 315
Podtlak	mbar / kPa	260 / 26
Objem nádrže	l	100
Příkon	kW	3
Filtrační plocha	m²	1,75
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB	68
Hmotnost	kg	159
Rozměry (D x Š x V)	mm	915 x 760 x 1975

IVR 100/30 SC

9.989-413.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Povrchové filtry							
Plochý filtr 0,45m., Kat. "L", antistat	1	9.980-180.0					Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m² filtrační plocha.
Jednorázové tašky							
Vyprázdňovací pytel PE Ø 540 mm 100 l	2	9.989-607.0					Pro bezpečné vyprázdňování: 5 PE vyprázdňovacích pytlů o objemu 100 l. Průměr: 540 mm.
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		DN 50			
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.
Redukce							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		DN 70			
Redukce DN70/DN40	8	9.989-690.0		DN 70			Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	9	9.981-231.0		DN 50			Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivý.
Redukce DN72 na DN52	10	9.989-712.0		DN 70			
Reducer V2A DN70/DN40	11	9.989-713.0		DN 70			
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	12	9.981-921.0		DN 50			Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivý.
Distributor							
Distributor DN70/DN50/DN50	13	9.989-611.0		DN 70			Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.
PVC							
Hadice PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0		DN 50			Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.
Hadice PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0		DN 50			Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	16	9.989-634.0		DN 50			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.
Hadice PVC DN70 3 m	17	9.989-635.0		DN 70			Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.
Hadice PVC DN70 5 m	18	9.989-643.0		DN 70			Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	19	9.989-636.0		DN 70			Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	20	9.988-090.0		DN 50			Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	21	9.988-091.0		DN 50			Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	22	9.989-631.0		DN 50			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.
Hadice EVA DN70 3 m	23	9.989-613.0		DN 70			Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.
Hadice EVA DN70 5 m	24	9.989-624.0		DN 70			Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	25	9.989-632.0		DN 70			Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.

☐ Volitelné příslušenství

IVR 100/30 SC

9.989-413.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
ME							
Sada pro připojení hadice DN50	26	9.989-628.0		DN 50			Sada pro připojení více hadic, DN 50. ☐
Sada pro připojení hadice DN70	27	9.989-629.0		DN 70			Souprava pro připojení více hadic, DN 70. ☐
PU							
Hadice PU DN50 3 m	28	9.989-619.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. ☐
Hadice PU DN50 5 m	29	9.989-620.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. ☐
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	30	9.989-638.0		DN 50			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovedivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m. ☐
Hadice PU DN70 3 m	31	9.989-644.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m. ☐
Hadice PU DN70 5 m	32	9.989-645.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m. ☐
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	33	9.989-639.0		DN 70			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovedivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. ☐
ME-PU							
Hadice ME-PU DN50 3 m	34	9.989-623.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m. ☐
Hadice ME-PU DN50 5 m	35	9.989-625.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m. ☐
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	36	9.989-641.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. ☐
Hadice ME-PU DN70 3 m	37	9.989-646.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m. ☐
Hadice ME-PU DN70 5 m	38	9.989-648.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m. ☐
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	39	9.989-642.0		DN 70			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. ☐
Rukojeti							
Rukojet DN 50, 45°	40	9.977-678.0		DN 50			Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojet z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50. ☐
Rukojet DN 72, 45°	41	9.977-677.0		DN 70			☐
Rukojet zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	42	9.988-111.0		DN 50			Zakřivená a elektrovodivá rukojet vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. ☐
Koleno hliníku 45 ° DN40	43	9.989-544.0					Koleno z hliníku 45 ° DN40 ☐
Koleno z hliníku 45 ° DN50	44	9.989-547.0					Koleno z hliníku 45 ° DN50 ☐
Hubice							
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	45	9.977-531.0		DN 50			Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuželem DN 50. ☐
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	46	9.981-910.0		DN 70			Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm. ☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR 100/30 SC

9.989-413.0

KÄRCHER


		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka		Cena		
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	47	9.989-038.0		DN 40				Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	☐
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	48	9.989-035.0		DN 50				Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	49	9.989-039.0		DN 40				Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	☐
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	50	9.988-114.0		DN 50				Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	☐
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	51	9.989-552.0		DN 40				Velmi lehká prodlužovací trubka zkarbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	☐
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	52	9.989-553.0		DN 50				Velmi lehká prodlužovací trubka zkarbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	☐
Standardní hubice									
Standardní hubice PVC DN50	53	9.989-673.0		DN 50				Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	☐
Standardní hubice PVC DN70	54	9.989-676.0		DN 70				Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	☐
Pružná silikonová tryska DN40	55	9.988-401.0		DN 40				Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	☐
Pružná silikonová tryska DN50	56	9.988-402.0		DN 50				Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	☐
Standardní hubice silikonová DN70	57	9.989-672.0		DN 70				Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.	☐
Standardní hubice gumová DN50	58	9.989-675.0		DN 50				Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	☐
Příčná hliníková hubice DN 50	59	9.980-749.0		DN 50				Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	☐
Standard nozzle Alu DN70	60	9.989-663.0		DN 70					☐
Standardní hubice ohýbatelné									
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	61	9.981-421.0		DN 50				Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	☐
Pružná hubice DN 70	62	9.981-422.0		DN 70				Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.	☐
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	63	9.981-430.0		DN 50				Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	☐
Podlahové hubice									
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	64	9.981-426.0		DN 50				Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	☐
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	65	9.989-664.0		DN 50				Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	66	9.987-612.0		DN 50				Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	☐
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	67	9.989-684.0		DN 50				Podlahová hubice, 500 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	68	9.981-925.0		DN 50				Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	☐
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	69	9.988-115.0		DN 50				Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobena z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	☐
Gumová páska podlahové hubiceodolná vůči oleji. 220 mm	70	9.981-923.0						Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	71	9.981-914.0						Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	72	9.981-915.0						Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR 100/30 SC

9.989-413.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	73	9.984-939.0					Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	☐
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	74	9.980-764.0					Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	☐
Štěrbinové hubice								
Štěrbinová hubice, plast, lehká	75	9.988-117.0		DN 50			Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	☐
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	76	9.981-482.0		DN 50			Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	77	9.981-442.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	☐
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	78	9.981-465.0		DN 50			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	☐
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	79	9.981-444.0		DN 70			Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	☐
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	80	9.988-123.0		DN 50			Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	☐
Štěrbinové hubice ohýbatelné								
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	81	9.988-403.0		DN 50			Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	☐
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	82	9.989-681.0		DN 40			Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm.	☐
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	83	9.981-424.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrby 13 mm.	☐
Hubice flex. úzká DN 50, 20mm	84	9.981-425.0		DN 50			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrby 20 mm, DN 50.	☐
Povrchové hubice								
Hubice s připojovacím dílem 90 ° DN50	85	9.988-119.0		DN 50			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 52, vhodná pro použití s potravinami.	☐
Hliníková hubice 150 mm DN50	86	9.989-665.0		DN 50			Hliníková hubice 150 mm DN50	☐
Hubice na kapaliny								
Bypassová hubice DN 50	87	9.981-427.0		DN 50			Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	☐
Hubice pro slepé otvory								
Hubice pro slepý otvor DN40	88	9.989-671.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	89	9.989-669.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	90	9.989-667.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	☐
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	91	9.989-670.0		DN 40			90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	☐
Standardní kartáče								
Plochá kartáčová hubice DN 50	92	9.981-432.0		DN 50			Plochá kartáčová hubice DN 50.	☐
Koncové kartáče								
Kartáč ø82 mm DN50	93	9.989-608.0		DN 50			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	☐
Povrchové kartáče								
Sací kartáč	94	9.981-912.0		DN 50			Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žině.	☐
Pre-separátory								
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	95	9.982-238.0		DN 70			Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	96	9.989-687.0		DN 40				☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	97	9.989-688.0		DN 50				☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR 100/30 SC

9.989-413.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Kryty pre - separátorů								
Kryt předseparátoru	98	9.981-666.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	☐
Kryt předseparátoru DN 70	99	9.981-662.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
	100	9.981-665.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	☐
	101	9.981-661.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	☐
Pre-separator tank 200 l	102	9.989-685.0					Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	☐
Pevný / prach								
Standardní sada DN40	103	9.989-659.0		DN 40			Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach.	☐
Sada pro pevné látky a prach DN50	104	9.989-662.0		DN 50			Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach.	☐
IV potrubí								
Ocelová trubka 424x2 RAL 5009 lakovaná	105	9.980-451.0						☐
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	106	9.980-452.0						☐
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	107	9.980-453.0						☐
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	108	9.980-455.0						☐
Potrubní koleno 30 °, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	109	9.980-545.0						☐
Potrubní koleno 30 °, 76,7 x 3,6 mm, R = 220 mm	110	9.980-546.0						☐
Potrubní koleno 30 °, 101,6 x 4 mm, R = 300 mm	111	9.980-547.0						☐
Potrubní koleno 45 °, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	112	9.980-548.0						☐
Potrubní koleno 45 °, 76,7 x 3,6 mm, R = 220 mm	113	9.980-549.0						☐
Potrubní koleno 45 °, 101,6 x 4 mm, R = 300 mm	114	9.980-550.0						☐
Potrubní koleno 60 °, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	115	9.980-551.0						☐
Potrubní koleno 60 °, 76,7 x 3,6 mm, R = 220 mm	116	9.980-552.0						☐
Potrubní koleno 60 °, 101 x 6 mm, R = 300 mm	117	9.980-553.0						☐
Ohyb potrubí 90 °	118	9.985-373.0					Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °.	☐
Potrubní koleno 90 °, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	119	9.980-554.0						☐
Potrubní koleno 90 °, 76,7 x 3,2 mm, R = 220 mm	120	9.980-555.0						☐
Potrubní koleno 90 °, 101,6 x 4 mm, R = 300 mm	121	9.980-556.0						☐
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	122	9.981-335.0					Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm.	☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR 100/30 SC

9.989-413.0

KÄRCHER

123-129

130-140

141-145

		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	123	9.981-337.0					Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	124	9.981-334.0					Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	125	9.981-336.0					Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	126	9.980-494.0						☐
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	127	9.980-493.0						☐
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	128	9.981-333.0					Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm.	☐
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	129	9.981-228.0						☐
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	130	9.981-129.0						☐
Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá	131	9.981-127.0						☐
	132	9.981-126.0						☐
Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm	133	9.981-124.0						☐
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	134	9.981-123.0						☐
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	135	9.981-258.0					Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.	☐
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	136	9.981-130.0						☐
Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	137	9.981-128.0						☐
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	138	9.981-125.0						☐
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	139	9.981-122.0						☐
Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	140	9.981-259.0					Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	☐
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	141	9.981-135.0						☐
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	142	9.981-134.0						☐
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	143	9.981-133.0						☐
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	144	9.981-132.0						☐
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	145	9.981-131.0						☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR 100/30 SC

9.989-413.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
IV potrubní přípojky / svorky							
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	146	9.980-445.0					☐
Trubková spojka 60 mm, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	147	9.980-446.0					☐
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	148	9.980-447.0					☐
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	149	9.980-449.0					☐
Svorka vel. 1 1/4"	150	9.980-463.0					☐
Svorka vel. 2	151	9.980-464.0					☐
Svorka vel. 2 1/2"	152	9.980-465.0					☐
Svorka vel. 102	153	9.980-466.0					☐
Svorka vel. 106	154	9.980-467.0					☐
Potrubní podpora se závitem M10	155	9.981-118.0					☐
Vnitřní kužel koncovky DN-40-ø42,4x2,0	156	9.981-256.0		DN 40			☐
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	157	9.981-166.0		DN 50			☐
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	158	9.981-170.0		DN 70			☐
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 x 2,0	159	9.981-257.0		DN 40			☐
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	160	9.981-332.0		DN 50			☐
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	161	9.981-195.0		DN 70			☐
Příslušenství sacího bodu							
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	162	9.981-454.0		DN 40			☐
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	163	9.981-455.0		DN 50			☐
Kartáčová hubice DN 40	164	9.981-436.0		DN 40			☐
Držák bodové sací hadice	165	9.981-520.0					☐
	166	9.982-111.0					☐
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	167	9.982-083.0					☐
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	168	9.982-092.0					☐
Držák hadice pro montáž na zeď s koncovým spínačem	169	9.982-093.0					☐
Sací rameno DN50 bez hadice	170	9.981-776.0		DN 50			☐
Sací rameno DN70 bez hadice	171	9.981-775.0		DN 70			☐
Sací rameno DN50 bez hadice	172	9.981-781.0		DN 50			☐
Sací rameno DN70 bez hadice	173	9.981-780.0		DN 70			☐

☐ Volitelné příslušenství

IVR 100/30 SC

9.989-413.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\2610296_
xl_44232_acc.jpg

174-175



176-181



182-187



188-191



192, 194



193, 198



195




196-197, 200



199



201



MISSING
PICTURE: M:\

202-204

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/ šířka	Cena		
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	174	9.981-920.0		DN 70			Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.	☐
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	175	9.983-121.0		DN 100			Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.	☐
Bodová sací hadice PVC DN40 3m	176	9.989-701.0		DN 40				☐
Bodová sací hadice PVC DN40 5m	177	9.989-702.0		DN 40				☐
Bodová sací hadice PVC DN50 3m	178	9.989-693.0		DN 50				☐
Bodová sací hadice PVC DN50 5m	179	9.989-694.0		DN 50				☐
Bodová sací hadice PVC DN70 3m	180	9.989-703.0		DN 70				☐
Bodová sací hadice PVC DN70 5m	181	9.989-704.0		DN 70				☐
Bodová sací hadice PU DN40 3m	182	9.989-705.0		DN 40				☐
Bodová sací hadice PU DN40 5m	183	9.989-706.0		DN 40				☐
Bodová sací hadice PU DN50 3m	184	9.989-695.0		DN 50				☐
Bodová sací hadice PU DN50 5m	185	9.989-696.0		DN 50				☐
Bodová sací hadice PU DN70 3m	186	9.989-707.0		DN 70				☐
Bodová sací hadice PU DN70 5m	187	9.989-708.0		DN 70				☐
Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m	188	9.989-697.0		DN 40				☐
Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m	189	9.989-698.0		DN 40				☐
Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m	190	9.989-699.0		DN 50				☐
Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m	191	9.989-700.0		DN 50				☐
Hadicové připojení, otočné DN40	192	9.989-654.0		DN 50			Otočný konec hadice, DN 40, elektrovodivý.	☐
Hadicové připojení, otočné DN50	193	9.989-653.0		DN 50			Otočný konec hadice, DN 50, elektrovodivý.	☐
Hadicové připojení, otočné DN70	194	9.989-652.0		DN 70			Otočný konec hadice, DN 70, elektrovodivý.	☐
Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem	195	9.981-142.0		DN 40			Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40.	☐
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	196	9.980-472.0		DN 50				☐
	197	9.981-144.0		DN 70			Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70.	☐
Hadicové připojení otočné DN40 V2A	198	9.989-716.0		DN 40				☐
Trubka otočná ø54 V2A	199	9.989-714.0		DN 50				☐
Koncovka hadice DN40	200	9.989-717.0		DN 40				☐
Hadicové připojení vnější kužel DN50, V2A	201	9.989-715.0		DN 50				☐
Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek	202	9.981-563.0		DN 40			Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	☐
Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek	203	9.981-561.0		DN 50			Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	☐
Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek	204	9.981-562.0		DN 70			Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	☐

☐ Volitelné příslušenství