

Frézovací a vytloukáací stroj BMP-215E

Frézovací stroje

Technická data	
Pracovní šířka	215 mm
Pracovní výkon	do 70 m ² betonu za hodinu
Motor:	1,8 kW/230 V-50 Hz/16 A
Motor	1,8 kW/400 V-50 Hz/16 A
Pracovní otáčky	1750 ot/min
Hmotnost	55 kg
Rozměry D/Š/V	971 mm/370 mm/1000 mm
Pojezd	ruční
Směr pohybu	vpřed
Povrchy	beton/ kámen/ asfalt



Popis	Kat.č.
Fréza	BMP-215E
Odsavač	BDC-1220
Odsávací hadice 51mm	4583
MPD215L42SX	Kompletní buben osazený frézami MPL42-1
MPD215L212S	Kompletní buben osazený rozetami MPL212
MPD215-412	Samotný buben - hřídele 4x12 mm
MPD215-510	Samotný buben - hřídele 5x10 mm
MPA215-10	Hřídel bubnu Ø10mm
MPA215-12	Hřídel bubnu Ø12mm
MPL42-1	Fréza 7-mi hrotá .Ø12Ø44x6 sada kompletní 50 ks
MPL212	Rozeta 5-ti hrotá Ø16Ø44x6/8.3 TC sada kompletní 76 ks
MPL20	Vymezovací podložka pro osazení rozetami MPL212 sada kompletní 130 ks
MPL36	Vymezovací podložka pro osazení frézami MPL42-1 sada kompletní 135 ks
MPL42S215SX	Kompletní osazení frézami MPL42-1 (frézy + podložky)
MPL212S215	Kompletní osazení rozetami MPL212 (rozety + podložky)



Buben MPL-212



Buben MPL42-1




MPL-212



MPL-42-1

Hlavní výhody

- ✓ Uzavřený pracovní proces, téměř bezprašný po připojení odsávacího zařízení BLASTRAC.
- ✓ Účinný pro frézování středně velkých ploch.
- ✓ Jemné nastavení hloubky záběru, bez rizika narušení podkladu, zvyšuje přesnost záběru.
- ✓ Rychlý zdvižný mechanismus frézovacího bubnu.
- ✓ Pevná konstrukce, vysoký provozní výkon stroje.
- ✓ Pohodlná a snadná obsluha díky nízkým vibračním a snadné manipulaci.
- ✓ Nástroje pro každý povrch.



REDIMAX

REDIMAX spol. s r.o.

Teslova 12

301 00 Plzeň

Tel.: 377 421 864

Email:

redimax@redimax.cz