

WINDOW

SÉRIE

ECOLOGICAL REFRIGERANT  R32

ASW-09BI ASW-12BI

- Energetická třída A
- Pouze režim chlazení
- Hlídání délky použití prachového filtru
- Start s nízkým napětím
- Funkce automatického restartu



MANUÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL

- Jednotku lze ovládat pomocí bublinkových tlačítek na manuálním ovládacím panelu.



DC INVERTER



MODEL		ASW-09BI	ASW-12BI
Výkon chlazení	kW	2,7	3,7
Frekvence/Napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER	-	3,45	3,54
Energetická třída chlazení	-	A	A
Akustický tlak	vnitřní	dB(A)	50 / 48 / 46
	venkovní	dB(A)	56 / 54 / 52
Rozměry (š x v x h)	mm/kg	560 x 375 x 710 / 43,0	660 x 428 x 700 / 50,0
Rozsah provozních teplot chlazení	°C	16 ~ 43	16 ~ 43

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů.

Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

Hermeticky uzavřený systém.